

中华球灯系列兰花灯球

产品名称	中华球灯系列兰花灯球
公司名称	珠海市金晟照明器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兰花灯球 型号:JS-LEDL30LH/JS-LEDL40LH/JS-LEDL50LH/JS-LEDL60LH
公司地址	珠海市斗门区白蕉镇刘家环工业园（西部沿海高速斗门出口旁）
联系电话	0756-5505118

产品详情

兰花灯球

- 1.荣获多项专利技术。
- 2.应用高亮度led光源，降低能耗，提高照度。
- 3.进行科学配光，最大限度提高光的利用率，避免光能浪费。
- 4.模块化发光原件，更换简单，故障率更低。
- 5.散热结构科学合理，有效减少光衰。
- 6.装配简便快捷，减少安装，维护工作量。

技术参数 specification

产品名称: product name 兰花灯球规格s 325 400 500

产品型号: product type js-ledl30lh/js-ledl40lh/
js-ledl50lh/js-ledl60lh

输入电源: input power ac: 220v 50hz

额定功率: rated power 30w/40w/60w/80w

led光效:	led luminous efficiency	135lm/w
灯具额定光通量(lm):	luminous flux of lamp(lm)	3150lm/4200lm/5150lm/ 5940lm
灯具光效:	luminous efficiency of lamp	100lm/w
led结温():	junction temperature of led()	70
灯具色温(k):	color temperature of lamp(k)	5000k
显色指数:	color rendering index	70
led寿命(h):	led working life (h)	50000h光衰小于30%
光通量维持率:	light flux sustaining rate	3000h > 98%,6000h > 96%
工作环境温度():	working environment temperature()	-40 ~45
工作环境湿度:	working environment humidity	10%~90%
贮存温度():	storage temperature()	-30 ~75
灯具安装管径(mm):	lamp installation diameter (mm)	60mm
灯具安装方式:	installation	撑装
灯具安装高度(m):	lamp installation height (m)	3m-15m
灯体材质:	lamp material	高导热的铝合金压铸成型 , 表面静电喷涂处理

最大投影面积: maximum projection area 0.197 ^ 2

外形尺寸(mm): dimensions (mm) 400 × h803mm

净重(公斤): net weight(kg) 约6kg

防护等级: protection class ip65