吊装中华灯球-直径500

产品名称	吊装中华灯球-直径500
公司名称	珠海市金晟照明器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中华灯球规格SΦ500 型号:JS-LEDL40ZHDQ/60ZHDQ/80ZHDQ
公司地址	珠海市斗门区白蕉镇刘家环工业园（西部沿海高速斗门出口旁）
联系电话	0756-5505118

产品详情

吊装中华灯球-直径500

《中华灯球》系列产品，采用截光型/半截光型光学设计，可作为中华灯类景观灯LED升级改造的最佳方案，完美解决传统中华灯的诸多问题，使中华灯一类的大型景观灯，也能成为美观、实用的功能性照明灯具。同时在庭院灯应用方面，也不失为一款新颖大方、简洁明亮的优秀灯具。 1.荣获多项专利技术。
2.应用高亮度LED光源，降低能耗，提高照度。
3.进行科学配光，最大限度提高光的利用率,避免光能浪费。
4.模块化发光元件，更换简便，故障率更低。 5.散热结构科学合理，有效减少光衰。
6.装配简便快捷，减少安装、维护工作量。

技术参数 Specification

产品名称:	Product Name	中华灯球规格SΦ500
产品型号:	Product Type	JS-LEDL40ZHDQ/60ZHDQ/80ZHDQ

输入电源:	Input Power	AC: 160~240W 50~60Hz
额定功率:	Rated Power	40W/60W/80W
LED光效:	LED Luminous Efficiency	≥135Lm/W
灯具额定光通量(lm):	Luminous Flux of Lamp(lm)	4320Lm/6480Lm/8160Lm
灯具光效:	Luminous Efficiency of Lamp	108Lm/W
LED结温(°C):	Junction Temperature of LED(°C)	≤70°C
灯具色温(K):	Color Temperature of Lamp(K)	2500K~6500K (具体色温可按客户要求订制)
显色指数:	Color Rendering Index	≥70
LED寿命(H):	LED Working Life (H)	50000h光衰小于30%
光通量维持率:	Light Flux Sustaining Rate	3000h＞98%,6000h＞96%
工作环境温度(°C):	Working Environment Temperature(°C)	-30°C~45°C
工作环境湿度:	Working Environment HUmidity	10%~90%
贮存温度(°C):	Storage Temperature(°C)	-30°C~75°C

灯具安装管径(mm):	Lamp Installation Diameter (mm)	Φ60mm
灯具安装方式:	Installation	吊装、撑装
灯具安装高度(m):	Lamp Installation Height (m)	3m-5m
灯体材质:	Lamp Material	压铸铝合金，表面静电喷涂处理
最大投影面积:	Maximum Projection Area	0.197m ^ 2
外形尺寸(mm):	Dimensions (mm)	Φ500×H595mm
净重(公斤):	Net Weight(kg)	约5.6kg
防护等级:	Protection Class	IP65