

# 道路及庭院照明系列-月环

产品名称	道路及庭院照明系列-月环
公司名称	珠海市金晟照明器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:庭院灯(月环) 型号:JS-LEDTY24YH/48YH/72YH
公司地址	珠海市斗门区白蕉镇刘家环工业园(西部沿海高速斗门出口旁)
联系电话	0756-5505118

## 产品详情

月环《月环》系列庭院灯具造型新颖独特，由月牙形单体模组组合而成，可作不同造型排列组合，满足不同配光需求，并可根据实际需求提供太阳能供电方案。1. 高效LED模块，照度更佳。

2. 柔光透光罩，光色更加均匀和谐。3. 单体组合排列，可作不同造型。技术参数 Specification

产品名称: Product Name 庭院灯(月环) 庭院灯(月环) 庭院灯(月环) 产品型号: Product Type JS-

LEDTY24YH JS-LEDTY48YH JS-LEDTY72YH 输入电源: Input Power DC: I=480mA VF=48V (参考电压)

恒流输入 DC: I=960mA VF=48V (参考电压) 恒流输入 DC: I=1440mA VF=48V (参考电压) 恒流输入

额定功率: Rated Power 24W 48W 72W LED颗粒: LED Quantity 120颗(2835灯珠) 240颗(2835灯珠)

360颗(2835灯珠) LED光效: LED Luminous Efficiency 110Lm/W 110Lm/W 110Lm/W

灯具额定光通量(lm): Luminous Flux of Lamp(lm) 1920Lm 3840Lm 5760Lm 灯具光效: Luminous Efficiency of

Lamp 80Lm/W 80Lm/W 80Lm/W LED结温( ): Junction Temperature of LED( ) 67 67 67

灯具色温(K): Color Temperature of Lamp(K) 2500K~6500K (可按客户要求) 2500K~6500K (可按客户要求)

2500K~6500K (可按客户要求) 显色指数: Color Rendering Index 70 70 70 LED寿命(H): LED Working

Life (H) 50000h光衰小于30% 50000h光衰小于30% 50000h光衰小于30% 光通量维持率: Light Flux Sustaining

Rate 3000h > 98%,6000h > 96% 3000h > 98%,6000h > 96% 3000h > 98%,6000h > 96%

工作环境温度( ): Working Environment Temperature( ) -30 ~45 -30 ~45 -30 ~45 工作环境湿度: Working

Environment Humidity 10%~90% 10%~90% 10%~90% 贮存温度( ): Storage Temperature( ) -30 ~75

-30 ~75 -30 ~75 灯具安装管径(mm): Lamp Installation Diameter(mm) 76mm 76mm

76mm 灯具安装高度(m) Lamp Installation Height(m) 3m-7m 3m-7m 3m-7m 灯体材质: Lamp

Material 压铸铝合金，表面静电喷涂处理 压铸铝合金，表面静电喷涂处理

压铸铝合金，表面静电喷涂处理 颜色: Color 外表面喷粉，砂纹灰 Plastic Spraying On Outer

Surface,Matt,Grey 外表面喷粉，砂纹灰 Plastic Spraying On Outer Surface,Matt,Grey 外表面喷粉，砂纹灰

Plastic Spraying On Outer Surface,Matt,Grey 外形尺寸(mm): Dimensions (mm) 600 × 554mm

600 × 554mm 600 × 554mm 净重(公斤): Net Weight(kg) 约9.5kg 约9.5kg 约9.5kg 最大投影面积:

Maximum Projection Area 1918cm<sup>2</sup> 1918cm<sup>2</sup> 1918cm<sup>2</sup> 防护等级: Protection Class IP65 IP65 IP65