

供应PS30-50固定式消防水炮

产品名称	供应PS30-50固定式消防水炮
公司名称	章丘龙泉消防科技有限公司
价格	119.00/台
规格参数	PS30:额定工作压力：1.0 射程：55m 混合液流量：30L/S 最大喷雾角：90 俯仰角：-30~ PS40:额定工作压力：1.0 射程：60m 混合液流量：40L/S 最大喷雾角：90 俯仰角：-30~ PS50:额定工作压力：1.0 射程：65m 混合液流量：50L/S 最大喷雾角：90 俯仰角：-30~
公司地址	山东省济南市章丘区明书开发区天街
联系电话	0531-18888372119 18888372119

产品详情

PS30-PS50系列固定式消防水炮 一、产品特点：公司生产的PS系列手动固定式消防水炮，是吸取国内外消防水炮先进技术而最新自行设计开发的，该消防水炮结构简单、新颖，性能稳定可靠，操作灵活，维修方便。产品广泛适用于重型消防车、消防舰艇、工矿企业、仓库、油田、石油钻井平台、带举高平台的消防车、消防炮塔等场所。产品主要规格、技术参数及性能均符合中华人民共和国标准GB19156-2003《消防炮通用技术条件要求》，通过中国消防产品合格评定中心认证，并取得公安部消防产品合格评定中心颁发的产品型式认可证书。 二、工作原理：PS系列消防水炮主要由底座、水平锁紧手柄、操作手柄、炮身、压力表、俯仰锁紧手柄、喷嘴等零部件组成。用户可在底座上安装蝶阀以控制水流通、断开。操作人员可通过水平回转及仰俯调节炮身位置对准火点，喷射时应尽量顺风喷射，消防人员即安全又能充分发挥性能。 三、性能参数：

项目\型号 PS20 PS25 PS30 PS40 PS50 配套流量(L/S) 20 25 20~30 20~40 20~50
额定工作压力(MPa) 0.8 工作压力范围(MPa) 0.5~1.0 最大射程(M) 48 50 55 60 65
最大喷雾角(°) 110 俯仰角(°) -30~+70 水平回转角(°) 360
联接方式 法兰连接(分为车载固定和带球阀固定连接)

18888372119 (刘锡杰)