

SS400日标角钢100*100*14型号尺寸

产品名称	SS400日标角钢100*100*14型号尺寸
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4430.00/吨
规格参数	材质:SS400/Q235B 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

SS400日标角钢100*100*14型号尺寸 日标型钢：不同材质管道的摩擦损失及局部损失均不同，同一材质（尤其是钢、铸铁管）由于内壁表面腐蚀、结垢等因素，沿程水头损失增加，摩擦阻力随年限的增加而大大增加，过水断面流量则随之逐步减少。对衬管前后水阻及流量变化进行计算如下：水力坡降达西—威斯巴赤公式： $i = \frac{v^2}{2gD} \lambda$ ——水力坡降 v ——平均流速（m/s）——摩擦系数 λ ——（m/s²） D ——管内径（m） $= .11(K/d+68/Re).25K$ ——管内壁粗糙度（mm）聚管取 $K=.11mm$ ；球墨铸铁管新管取 $K=.6mm$ ；铸铁管道运行2年后 K 值将增大到5~1倍（本次计取中取6倍），聚管由于无腐蚀，其 K 值不随时间变化而变化。

日标角钢SS400规格表：日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66 日标角钢70x70x6-6.38
日标角钢75x75x6-6.85 日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100*75*7-9.32 日标角钢100*75*8-10.6
日标角钢100*75*10-13 日标角钢125*75*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4 日标角钢130x130x15-28.8
日标角钢150*90*9-16.5 日标角钢150*90*12-21.6 日标角钢150*100*10-18.79 日标角钢150*150*12-18.79
日标角钢150*150*15-18.79 日标角钢SM490A：其椭圆式的喷雾冷却方式给各个支撑辊以均匀的冷却条件。每个二冷段在宽面（510mm）和窄面（390mm）上的喷水都能独立调节，以保证均衡的热交换。动态软压下铸机的拉矫单元有10个独立的模块（改造以前是4个），压下辊直径是1m，由新的水平1和水平2自动化系统独立控制每一个辊子的操作。正常拉坯时，控制辊子压力；施行软压下时，控制辊子的位置。当实施位置控制时，辊子挤压间隙误差可控制在0.1mm以内，在此情况下挤压力是材料强度的函数。

SS400日标角钢100*100*14型号尺寸