中山热轧日标角钢30*20*3成分表

产品名称	中山热轧日标角钢30*20*3成分表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4430.00/吨
规格参数	材质:SS400/Q235B 执行标准:JIS-G3192 用途:铁塔、钢结构、机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

中山热轧日标角钢30*20*3成分表 日标型钢：具有以下特点：一体化热量表把计，进水温度传感器，回水温度传感器和积分仪做成了一体，它安装简单，无需调试，杜绝了因温度传感器的不正确安装而对测量结果造成误差。其掩埋式的温度和新颖的积分温度差算法，降低了"窃能"的可能；采用电池供电，正常使用情况下可工作5年，内置记忆装置，数据定时存储，确保在断电情况下数据不丢失；热量表组装完成后采用整体检测的方法，确保了测量精度；热量表采用旋翼多束计，内置过滤器，了抗污水的能力，管路不易阻塞；热量表的计安装在进水管上，可较方便地检测用户用水状况。 日标角钢SS400规格表：
日标角钢65x65x6-5.91 日标角钢65x65x8-7.66 日标角钢70x70x6-6.38 日标角钢75x75x6-6.85
日标角钢75x75x9-9.96 日标角钢100*75*7-9.32 日标角钢100*75*8-10.6 日标角钢100*75*10-13
日标角钢125*75*8-12.2 日标角钢130x130x12-23.4 日标角钢130x130x15-28.8 日标角钢150*90*9-16.5
日标角钢150*90*12-21.6 日标角钢150*100*10-18.79 日标角钢150*150*12-18.79 日标角钢150*150*15-18.79
日标角钢SM490A： 国外硫酸法钛工厂的用矿状况一般按TiO2含量低可分为a.TiO2含量71%~85%的酸溶性钛渣(一般南非产的酸溶性钛渣TiO2含量较高，加拿大、挪威产的较低);b.酸溶性钛渣与钛铁矿的混合矿(TiO2含量6%~7%);c.普通钛铁矿(TiO2含量45%~59%)。我国硫酸法钛工厂的用矿类型归于c类。表1为钛工厂(不含我国)的用矿类型的份额。注:含铁金红石的钛精矿中TiO2＞57%，(CaO+MgO)＜.6%、P＜.45%的产品作为一级品。 中山热轧日标角钢30*20*3成分表