

道路及庭院照明系列-玉斗

产品名称	道路及庭院照明系列-玉斗
公司名称	珠海市金晟照明器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路灯(玉斗) 型号:JS-LEDL64YD/80YD/96YD
公司地址	珠海市斗门区白蕉镇刘家环工业园(西部沿海高速斗门出口旁)
联系电话	0756-5505118

产品详情

- 玉斗 1.一体化散热壳体设计,大幅提高防尘、防水能力,延长灯具使用寿命。
 - 2.科学合理的散热结构设计,超高散热效率,并避免尘土堆积。
 - 3.模组化光源排列,光效更高、故障更光、维护更简便。
 - 4.专业偏光透镜,光线控制更合理,光能利用率更高。
 - 5.内置电器仓,充分保护电器元件,提升电器使用寿命。
 - 6.外置舱盖,避免线缆受紫外线、极端气候等影响,降低故障率。
 - 7.四角定位灯杆锁紧设计,确保安装可靠性,可作灯具仰角微调。
- 技术参数 Specification 产品名称: Product Name 路灯(玉斗) 路灯(玉斗) 路灯(玉斗) 产品型号: Product Type JS-LEDL64YD JS-LEDL80YD JS-LEDL96YD 输入电源: Input Power DC: I=1280mA VF=48V (参考电压) 恒流输入 DC: I=1600mA VF=48V (参考电压) 恒流输入 DC: I=1920mA VF=48V (参考电压) 恒流输入 额定功率: Rated Power 64W 80W 96W LED颗粒: LED Quantity 64颗 80颗 96颗 LED光效: LED Luminous Efficiency 130Lm/W 130Lm/W 130Lm/W 灯具额定光通量(lm): Luminous Flux of Lamp(lm) 6592Lm 8240Lm 9888Lm 灯具光效: Luminous Efficiency of Lamp 103Lm/W 103Lm/W 103Lm/W LED结温(): Junction Temperature of LED() 55 58 65 灯具色温(K): Color Temperature of Lamp(K) 2500K~6500K (可按客户要求) 2500K~6500K (可按客户要求) 2500K~6500K (可按客户要求) 配光曲线/光型: Distribution curve flux /Lighting Patterns 蝙蝠翼型/矩形光斑 蝙蝠翼型/矩形光斑 蝙蝠翼型/矩形光斑 显色指数: Color Rendering Index 70 70 70 LED寿命(H): LED Working Life (H) 50000h光衰小于30% 50000h光衰小于30% 50000h光衰小于30% 光通量维持率: Light Flux Sustaining Rate 3000h > 98%,6000h > 96% 3000h > 98%,6000h > 96% 3000h > 98%,6000h > 96% 工作环境温度(): Working Environment Temperature() -30 ~45 -30 ~45 -30 ~45 工作环境湿度: Working Environment HUmidity 10%~90% 10%~90% 10%~90% 贮存温度(): Storage Temperature() -30 ~75 -30 ~75 -30 ~75 灯具安装管径(mm): Lamp Installation Diameter(mm) 60mm 60mm 60mm 灯具安装高度(m) Lamp Installation Height(m) 6m-10m 6m-12m 6m-12m 灯体材质: Lamp Material 压铸铝合金,表面静电喷涂处理 压铸铝合金,表面静电喷涂处理 压铸铝合金,表面静电喷涂处理 颜色: Color 外表面喷粉,砂纹灰 Plastic Spraying On Outer Surface,Matt,Grey 外表面喷粉,砂纹灰 Plastic Spraying On Outer Surface,Matt,Grey 外表面喷粉,砂纹灰 Plastic Spraying On Outer Surface,Matt,Grey 外形尺寸(mm): Dimensions (mm)

L530 × W295 × H110mm L530 × W295 × H110mm L530 × W295 × H110mm 净重(公斤): Net Weight(kg)
约7kg 约7.3kg 约7.5kg 最大投影面积: Maximum Projection Area 1380cm² 1380cm² 1380cm² 防护等级:
Protection Class IP65 IP65 IP65