

莱玻特瑞SYWF-60水浴恒温振荡器恒温摇床

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 莱玻特瑞SYWF-60水浴恒温振荡器恒温摇床 |
| 公司名称 | 天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:lobotery 型号:SYWF-60 |
| 公司地址 | 天津市红桥区咸阳北路瞰海尚府FTTH3-19-02 |
| 联系电话 | 022-87897009 13315734299 |

产品详情

水浴恒温振荡器

产品特色 大屏幕背光液晶显示器，“超级模糊PID”控制，与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度。具有断电记忆功能，避免因断电、死机造成数据丢失。

具有定时功能，时间设定范围为0~9999分钟（小时）。

采用加热系统与水分离的设计方式，防止漏电，安全性能更高。

具有超温报警，低水位自动断电功能。

箱体侧面设有排水阀，振荡架可快速拆装，方便更换实验用水和清洁水槽卫生；

速度采用技术成熟、可靠性高的交流220V输入无刷伺服电机控制，经久耐用，控速准确。

采用高强度、高性能机械传动设计，运行噪音小，承载能力强。优质不锈钢304水槽、摇架及夹具。

主要技术参数

| 品名 | 水浴恒温振荡培养箱 | |
|------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 型号 | SYWF-50 | SYWF-60 |
| 振荡频率 | 20-200rpm | |
| 振荡频率精度 | ±1rpm | |
| 摇板振幅 | 20mm | |
| 温控范围 | 环境温度--99.9 | |
| 温度分辨率 | 0.1 | |
| 温度均匀度 | ±0.2 (37℃, 100r/min) | |
| 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | |
| 最大容量(ml*支) | 100×15 / 250×11 / 500×6 | 100×24 / 250×15 / 500×11 / 1000×6 |
| 定时范围 | 0-9999分钟（小时） | |
| 摇板尺寸(mm) | 280X390 | 340×470mm |
| 摇板数量 | 固定夹具 | |
| 功率(kw) | 1.8 | 2.3 |
| 电源 | AC220±10% 50~60Hz | |

| | | |
|------------------|-------------|-------------|
| 水槽尺寸（宽x深x高） | 520X360X210 | 600X420X260 |
| 外形尺寸（宽x深x高） | 780X415X343 | 860X475X393 |
| 外包装尺寸 （宽x深x高） | 895X540X450 | 980X600X500 |

注：1、性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH 2、工作环境温度：5-40℃
天津市莱玻特瑞仪器设备有限公司 公司网站 <http://www.labotery.com> <http://www.labotery.cn>