

## QS20三合一减速机QS、QSC减速机

产品名称	QS20三合一减速机QS、QSC减速机
公司名称	济宁市九众机械设备有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:九众 型号:QS20 包装:木箱
公司地址	山东省济宁市任城区李营工业园
联系电话	0537-7977773 15092691750

## 产品详情

### QS20三合一减速机

QS、QSC系列“三合一”减速机融减速器、电动机和制动器于一体，具有与电机轴平行输出、结构紧凑、传递扭矩大、工作平稳、噪音低、寿命长等特点。

九众机械专业生产供应QS06，QS08、QS10，QS12，QS16，QS20，QS25，QSC10，QSC12，QSC16，QSC20，QSC25等各种QS/QSC起重配套专用三合一减速机，品质卓越，提供完善的售后服务，欢迎来电垂询。

QSC系列“三合一”减速机为垂直轴式减速机，主要用于门式起重机运行机构；本系列产品亦可用于运输、冶金、矿山、石油、化工、建筑、铁路、港口、国防工程、轻纺工业等各种机械设备中的传动机构。

二、主要特点：1、配套功率范围大，减速范围广；运转平稳，噪音低。  
2、装配及调整快速简单；结构紧凑、美观、体积小、重量轻。3、出力轴可两面装配，用于单独驱动或集中驱动。

1, QS、QSC型系列“三合一”减速器采用渐开线圆柱齿轮传动，具有平行输出、结构紧凑、传递扭矩大、工作平稳、噪音低、寿命长的特点。

2，减速器齿轮、齿轮轴均采用优质合金钢材料，经渗碳淬火、磨削处理后，齿面硬度和精度高，传动噪音低。铸铁箱体确保刚性强度，减震降噪。

3，减速比范围：QSC型标准公称减速比范围为4~12.5，QS型标准公称减速比范围为14~100。标准公称减速比范围外的需特殊订货。

- 4, 安装简单, 型式多样化, 有力矩支撑孔安装、底座式安装、输出轴法兰式安装等安装型式。
- 5, 输出轴输出形式多样化, 有 空心花键轴、空心平键轴和空心轴带锁紧盘输出等形式。
- 6, 平均效率: QSC型不低于95%, QS型不低于94%。

#### 适用条件

1. 齿轮圆周速度 20m/s
2. 高速轴转速 1500/min
3. 工作环境温度-40 -60 , 也可采用调温措施
4. 可连续正反方向运转

本公司可根据用户需要设计特殊产品

以上是QS减速机, QSC减速机, QS/QSC三合一减速机的详细信息, 如果您对QS减速机, QSC减速机, QS/QSC三合一减速机的价格、厂家、型号、图片有什么疑问, 请联系我们获取QS

减速机, QSC减速机, QS/QSC三合一减速机的最新信息。

QS型号为: 06 08 10 12 16 20 25

速比: 14 16 18 20 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100

QSC型号为: 10 12 16 20 25

速比: 22.4 25 28 31.5 35.5 40 45 50 56 71 80 90 100 114 128 144 160.

所有产品均三包一年, 三包期内有问题, 公司在最短的时间内派专人维修, 后期维修及其配件一律优惠供应。

QSC20三合一减速机和其他的减速机相比, 它拥有很大的优势, 下面来简单的给大家介绍一下:

- 1、所配套的功率的范围很狂, 减速的效果好, 运行起来十分的平稳, 而且几乎没有什么噪音。
- 2、组装和调整简单, 结构设计合理, 体积小, 重量轻, 能快速运输。
- 3、安装起来十分的简单, 出力能够进行两面装配。

减速器齿轮、齿轮轴均采用优质合金钢材料, 经渗碳淬火、磨削处理后, 齿面硬度和精度高, 传动噪音低。铸铁箱体确保刚性强度, 减震降噪。

标准减速比范围: 22.4 ~ 160。标准公称减速比范围外的需特殊订货。

安装调整简单, 型式多样化, 有力矩支撑孔安装、底座式安装、输出轴法兰安装等安装型式。

输出轴输出形式多样化, 有 空心花键轴、空心平键轴和空心轴带锁紧盘输出等形式;

平均效率: 不低于93%。

我们的宗旨是：“客户至上、诚信第一！”提供最优质的产品、更实惠的价格，产品远销全国各地及主要工业城市，我公司愿与国内外各界同仁志士竭诚合作，共创未来！

本公司代办打包、托运，全国范围内批量可免费送货上门，欢迎新老客户惠顾选购！

九众 创新 值得

品质 生产 信赖

厂址：山东济宁任城区李营工业园

销售热线:150-9269-1750

服务电话：0537-7977773

咨询QQ：2715966603