

管道内外壁喷砂设备（低价出销喷砂设备）

产品名称	管道内外壁喷砂设备（低价出销喷砂设备）
公司名称	东莞市长安箱式喷砂设备经营部
价格	4300.00/台
规格参数	品牌:箱式 型号:800 颜色:灰 白 蓝色
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区振容路9号
联系电话	0769-33327134 13539056799

产品详情

管道内外壁喷砂设备

注：此设备有多个型号规格选择：400P(容量0.2立方)、600P(容量0.3立方)、800P(容量0.6立方)。

600P??

1)??????,??,??,????????????????????????????????????;

2)??????,??, ??????;

一: MJ35-100MM

散沙头设计,内部组件为钨钢或碳化硼或两者搭配组合体,充分利用钨钢的韧性抗压特性和碳化硼的高耐磨性,针对不同部件功能使用不同材料,完美降低钢砂,钢丸等大颗粒磨料对内壁器造成的快速损坏,以延长内壁喷砂枪的使用寿命.

特殊定制可以处理内径35MM-100MM管道内壁喷砂.

散沙头角度科学,喷砂后对内壁表面清理均匀度高,达到SA2.5-3.0级别.

喷枪接口为M28*2.0牙距接口(同时加配转换直通和砂管接头连接外径28MM或32MM砂管)

管道内壁喷砂器3大改进特点: 1)高度增加,增加了磨损时间,也就增加了寿命;
2)加大散砂头直径为32MM,使的喷砂面积加大,对管道内壁的清理也就更加的均匀和集中; 3)散砂头斜面由平面改为内凹圆弧,更加顺应气流方向,减少砂粒对散砂头的撞击角度,减少了磨损力度,使得砂粒更加顺畅,增加散砂头寿命的同时也增加了砂粒对管道内壁的撞击度.

内部组建安装方法:

第一步:先把螺杆和分砂器装好,把螺杆穿入分砂器,两头用螺母拧紧.

第二步:装一支螺杆护套(小长圆形管),然后上螺母,再装一支螺杆护套,再上一个螺母;

第三步:把大喷咀按方向装进去,有喇叭口的那头向着分砂器;

第四步:把红色的喷枪螺纹盖装上去.

第五步:上一个螺母---上一个散沙头---加个垫片---上弹簧-加垫片(可不加)--上螺母.

第六步:整个组建从前面放入枪体,拧好红色的喷枪螺纹盖(聚氨酯盖需要加水胶布或用胶水粘牢固,钢套拧紧即可),组装完成.

第七步:根据需喷砂管道的大小,和所需要喷砂的力度,调整散沙头距离喷枪口的距离,靠近喷枪口则

砂粒反射角度大,喷射管道也稍大些,距离远些砂粒反射角度小,喷射管道也小些,力度偏小.

机器参数:

