防水卷材透明膜之交叉膜自粘防水卷材搭接方式

产品名称	防水卷材透明膜之交叉膜自粘防水卷材搭接方式
公司名称	深圳市赛盛德承科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道罗田社区第三工业区广田路华丰科技园八栋一楼B区
联系电话	0755-29181633

产品详情

交叉膜自粘防水卷材搭接方式灵活，可根据工程实际情况选择热风焊接施工，焊缝的强度比卷材本身更高，使整个防水层形成一个整体。防水卷材透明膜

CPS交叉膜自粘防水卷材的特性有：

1、优异的耐侵蚀性能，包括各种酸、碱、油脂，并对细菌、真菌及藻类引起的降解有着良好的抵抗力。

2、高撕裂强度、高断裂延伸性，具有良好的抗变形能力。

3、优异的抗穿刺性能（织物增强型的耐穿刺性能更高）。

4、热风焊接施工，焊缝的粘接强度比卷材本身更高，使整个防水层形成一个整体。防水卷材绝缘膜

5、优异的低温抗冲击性能（-50℃）。

6、不含增塑剂，没有增塑剂的迁延、渗出、老化问题，使得卷材寿命更长。

7、耐候性：超强的耐紫外线，耐自然老化能力，防水效果长达50年。

8、环保且可循环利用。防水卷材薄膜

以上内容由深圳市赛盛德承科技有限公司提供，氟素离型膜生产厂家赛盛德承是一家专业从事ffc、fpc、胶粘、模切等各种耗材的经营厂家，所生产产品价优物美，受到众多经销商和厂家的青睐。更多详情，欢迎咨询深圳市赛盛德承有限公司官网。我们竭诚为您提供更多薄膜产品知识信息。我们非常乐意为您效劳。竭诚期待您的到来！