

# 用天然花岗石废料预制花岗石板成功2017

产品名称	用天然花岗石废料预制花岗石板成功2017
公司名称	山东卡顿物资有限公司
价格	60.00/立方米
规格参数	
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼三层第4A318号房
联系电话	0537-2881292 15563171641

## 产品详情

锈石主要以无臭点、无黑斑、多锈点、锈点清晰而且为深黄色锈点为质量上乘，优质的光面黄锈石被界内认为是外墙干挂的首选石种，烧面和荔枝面所加工成的地铺石、景观石是景观设计师喜爱的选择。锈石的台面板磨光后颜色显得尤为美观，彰显出豪华高贵，耐磨性极高，为广大欧美客户所青睐。

雕及各种建筑工程配套用石材;

加工方法:磨光面，亚光面，荔枝面，火烧面，喷砂面，龙眼面，斧剁面，机切面，菠萝面，拉丝面，拉槽面;

- 1、运用过量的养护剂。运用石材养护剂的量肯定要充足，不然石材吸取不敷，无法孕育发生养护结果。
- 2、石材需回温至40摄氏度才干运用养护剂，其缘由是温渡过高，溶剂挥发过快，养护剂延迟在石材外表硬化，招致浸透深度不敷，石材养护剂的深层养护结果很差，水斑物质即可渗到目视范畴之内。
- 3、以连忙抹布擦拭剩余的养护剂，防止剩余养护剂才石材外表硬化，毁坏石材外表光芒度。

加工方法:磨光面，亚光面，荔枝面，火烧面，喷砂面，龙眼面，斧剁面，机切面，菠萝面，拉丝面，拉槽面;

- 1、运用过量的养护剂。运用石材养护剂的量肯定要充足，不然石材吸取不敷，无法孕育发生养护结果。
- 2、石材需回温至40摄氏度才干运用养护剂，其缘由是温渡过高，溶剂挥发过快，养护剂延迟在石材外表硬化，招致浸透深度不敷，石材养护剂的深层养护结果很差，水斑物质即可渗到目视范畴之内。
- 3、以连忙抹布擦拭剩余的养护剂，防止剩余养护剂才石材外表硬化，毁坏石材外表光芒度。
- 4、一些公司运用石材养护剂时为了俭省本钱，并没有事前烘干石材石材表面后其表面的毛细孔就会被堵，二次维护时，已存在石材表面

材清洗剂稀释液擦拭，每年用清洗剂清除

雕及各种建筑工程配套用石材;

加工方法:磨光面，亚光面，荔枝面，火烧面，喷砂面，龙眼面，斧剁面，机切面，菠萝面，拉丝面，拉槽面;

黄锈石的产量正在逐年减少，希望石材工程中应节约利用黄锈石。

锈石可用做磨光板，火烧板，薄板，台面板，环境石，地铺石，路延石，小方块，墙壁石，石制家具，石雕及各种建筑工程配套用石材；

加工方法：磨光面，亚光面，荔枝面，火烧面，喷砂面，龙眼面，斧剁面，机切面，菠萝面，拉丝面，拉槽面；

的蜡就会成为防护渗入石材内部的障碍，这时，石材与地面间的水泥或粘接剂就会因为潮湿或化学反应慢慢侵入到石材的肌体，造成石材返碱和色斑等病变。

面对如此娇贵的石材，专业人士建议，石材养护还得天天清洁，每月保养甚至每年“大养”。每日使用吸尘器，再用抹布或拖把蘸清水擦拭，在有污垢的地方，使用抹布