

供应煤改电储能缓冲水箱地暖采暖保温

产品名称	供应煤改电储能缓冲水箱地暖采暖保温
公司名称	东莞市恒瑞能源有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:恒瑞 型号:HC470*520 规格:470*520
公司地址	东莞市沙田镇大泥村穗盛组
联系电话	13712375950

产品详情

1、水箱外壳材料：

镀锌板静电喷粉外壳系列，采用数码自动直缝焊，12重前处理工艺，流水线喷涂，技术领先，品质细腻。

2、水箱内胆材料

水箱内胆材料采用SUS304不锈钢板（公差 ± 0.05 ），全自动数控焊接设备连接

3、水箱接头数控车床加工与内胆采用全自动接头氩弧焊接，确保不易生锈漏水。

4、内盘管采用SUS316L,抗腐蚀、抗结垢，使用寿命长，减少维修保养，加工损伤小，换热效果好，安全可靠！

内管常规可采用SUS316L: 22、 9.52、 二种规格

5、水箱发泡层采用聚氨脂发泡料，采用德国发泡机一次性发泡，密度 26KG/M3，在20 工况下放置24小时后，水箱温度从55.0 下降到49.5 ，下降了5.5 -8 。

6、水箱质保期限两年，两年之内出现质量问题，负责维修及换新，公司将为每个用户建立详细的电脑数据档案，有效的顾客维护管理。

、水箱寿命测试可达到10万次以上.测试方式：将封闭式水箱内胆进水口与寿命试验设备连接，将水箱加满水，调整试验水压力为额定压力值的15%-(100 ± 5)%之间的数值交替加压泄压（一般内销热泵水箱的压力值取0.15-0.95 ± 0.05 MPa），每分钟循环15~20次，每进行10000次查看内胆是否泄漏。

- 8、产品均能达到以下测试的要求：产品涂层硬度（用1H铅笔画过表面无痕）、涂层柔韧性（使用不大于2mm的试验轴时，涂层表面无网纹、裂纹或由基材上剥离现象）、涂层抗冲击强度（涂膜抗冲击强度为4.90 N·m，涂膜凹面无裂纹、皱纹、剥离现象）、盐雾试验(500小时后表面画叉部位无生锈现象)、耐酸试验（240小时后表面无起泡现象）、煮水试验（24小时后无粉化，起泡现象）、耐碱试验（120小时后表面无起泡现象）、涂层耐候性都有进行相关测试。 9
- 、水箱底部排污法兰设计，通过导水管引出侧面排污，装卸、排污更加方便。 10
- 、水箱内胆设计内胆支撑座，长年保证内胆不下沉，不会与外壳装饰圈发生错位。

缓冲水箱：

特点：

- 1、水箱内胆采用1.0-2.5mm厚食品安全级的SUS304/316不锈钢，不污染水质；
- 2、采用微电脑全自动氩弧焊焊接，特有的焊缝防腐处理，在保证使用更安全的同时，大大延长了使用寿命；
- 3、水箱内胆容积型号从40L-1000L均可生产。
- 4、水箱采用聚氨酯保温材料，采用世界先进的高压发泡技术一次成型，保温效果极佳。
- 5、在空调或采暖系统中，本水箱可储存冷量或热量，能提高系统的稳定性，解决忽冷忽热的问题，提高舒适性。
- 6、与水、地源热泵配合使用，可有效降低主机启动频率，节能效果显著，能延长主机使用寿命。
- 7、水箱的进出水系统，经过优化设计，大大提高了用水效率，设计更合理，安装简便；

性能参数：

内胆材料：SUS304不锈钢(常规)

外壳材料：彩钢板

外壳颜色：珠光白

保温材料：高压聚氨酯发泡（38 kg/m³）

最高使用温度：90度

设计压力：0.7Mpa

检测压力：1.2Mpa

盘管检测压力：1.2Mpa

产品尺寸：

- 1、排气口（4分内牙）

- 2、循环进口（1.5寸内牙）
- 3、负压阀（4分外牙）
- 4、感温口（ 9.5盲管）
- 5、补水口（6分外牙）
- 6、循环出口（1.5寸内牙）
- 7、排污口（4分外牙）