

300导线用防震锤FRYJ-3/5样品图

产品名称	300导线用防震锤FRYJ-3/5样品图
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	35.00/套
规格参数	品牌保定恒力达:HLD 防震锤:FRYJ-3/5 防震锤:4D-20
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

产品详情

光缆金具河北厂家现货直销联系人：刘春艳 电话：15603121125

防振锤

ADSS光缆自重轻、缆径小，振动频率高，为尽量减小防振锤对ADSS光缆的附加振动弯曲应力的影响，特此为ADSS光缆专门研制了1Kg的防振锤，锤头结构为开口音叉式，经过国电电力建设研究所试验证实它拥有四个谐振频率，其防振频带宽度也大于FG、FD型防振锤，此防振锤已大量运行在ADSS光缆上。试验证实它拥有四个谐振频率，对频率为5～150HZ的振动均有良好的防振效果。

OPGW光缆用防振锤采用特殊的音叉式结构，能产生四个谐振频率，能很好地覆盖现实中OPGW光缆的振动频率范围。加装防振锤后，光缆的振幅大幅下降，且能够形成稳定振动的频率特别稀有，所以能取得令人满意的防振效果。

材 料:

锤 头----热镀锌铸铁;

吊 线-----特殊的19股热镀锌钢绞线;

线 夹----铝合金;

护线条----铝合金。

使用指导：

1. 防振锤不能直接安装在ADSS/OPGW光缆上。
2. 按公式算出安装距离，如落在金具护线条预绞丝上的则照常安装（直接安装在金具护线条预绞丝上）；如超出金具护线条预绞丝，则需加安装防振锤护线条，而且防振锤护线条末端离金具护线条预绞丝末端距离大于70mm。
3. 防振锤低频端大锤头朝向杆塔一端。
4. 根据光缆的运行张力、档距的大小和地形来确定每档需配的数量