

矿用光缆接头盒接线盒终端盒样品图

产品名称	矿用光缆接头盒接线盒终端盒样品图
公司名称	保定宏杰电力设备安装有限公司
价格	280.00/套
规格参数	品牌保定恒力达:HLD 接头盒:一进一出 终端盒:24芯
公司地址	河北保定满城县
联系电话	0312-6770552 15603121125

产品详情

光缆金具河北厂家现货直销联系人：刘春艳 电话：15603121125

光缆接头盒

7.1用于ADSS光缆的金属接头盒

本接头盒用于ADSS、普通光缆及ADSS和普通光缆接续之用，由2—4个光缆引进套将光缆引进、引出进行接续。也可用于城市管道通信光缆接续之用。固定光缆不锈钢卡箍及固定芳纶和加强芯的特殊设计使光缆的固定更加牢固，宽松的盘纤空间使盘纤更为方便、快捷，使光纤有足够的弯曲半径，避免光纤附加损耗，保证传输特性。双重的密封设计使接头盒密封性能更为可靠。杆塔上、管道中安装固定相当方便、牢靠。

接头盒成套出售。铁塔安装时包括一个余缆架和四套小夹板。水泥杆安装时，含一个余缆架，根据杆的高度不同，一般还要另外单独订购2-3个杆用不锈钢带引下夹具，2个固定接头盒的不锈钢带紧固夹具，2个固定余缆架的不锈钢带紧固夹具。

7.2用于OPGW光缆的金属接头盒

- 本接续盒专门设计用于OPGW地线复合光缆上的直通接头或多分支接头。
- 本设计的整体结构具有优良的环境适应性、可靠性、气闭性及防水性，完全满足光通信系统的要求寿命

。

- 简单的安装程序使组装迅速快捷。
- 光缆引进套的特殊紧固结构设计，使OPGW光缆紧固得更加牢固。
- 宽松的盘纤空间使盘纤更为方便快捷，使光纤有足够弯曲半径，光纤接头损耗不受应力的影响，保证了光纤的传输特性。

接头盒成套出售。铁塔安装时包括一个余缆架和四套小夹板。水泥杆安装时，含一个余缆架，根据杆的高度不同，一般还要另外单独订购2-3个杆用不锈钢带引下夹具，2个固定接头盒的不锈钢带紧固夹具，2个固定余缆架的不锈钢带紧固夹具。

7.3用于OPGW与其它光缆混接的金属接头盒

- 本接续盒专门设计用于OPGW光缆与其它光缆的直通接头或多分支接头。
- 本设计的整体结构具有优良的环境适应性、可靠性、气闭性及防水性，完全满足光通信系统的要求寿命。
- 简单的安装程序使组装迅速快捷。
- 光缆引进套的特殊紧固结构设计，使光缆紧固得更加牢固。
- 宽松的盘纤空间使盘纤更为方便快捷，使光纤有足够弯曲半径，光纤接头损耗不受应力的影响，保证了光纤的传输特性。

接头盒成套

出售。铁塔安装时包括一个余缆架和四套小夹板。水泥杆安装时，含一个余缆架，根据杆的高度不同，一般还要另外单独订购2-3个杆用不锈钢带引下夹具，2个固定接头盒的不锈钢带紧固夹具，2个固定余缆架的不锈钢带紧固夹具。

如需要光缆接头盒的详细安装说明书，请与本公司联系。

7.4用于ADSS光缆或普通光缆的帽式接头盒

本接头盒用于ADSS、普通光缆及ADSS和普通光缆接续之用，由2—3个光缆引进套将光缆引进、引出进行接续。

接头盒成套出售。塔用接头盒和杆用接头盒紧固方式的配置上有所不同，铁塔安装时包括一个余缆架和相应夹具。水泥杆安装时，含一个余缆架，4个不锈钢带紧固夹具。

7.5用于OPGW光缆的帽式接头盒

本接续盒专门设计用于OPGW地线复合光缆上的直通接头或多分支接头。

接头盒成套出售。塔用接头盒和杆用接头盒紧固方式的配置上有所不同，铁塔安装时包括一个余缆架和相应夹具。水泥杆安装时，含一个余缆架，4个不锈钢带紧固夹具。

7.6用于OPGW与其它光缆混接的帽式接头盒

本接续盒专门设计用于OPGW光缆与其它光缆的直通接头或多分支接头。

接头盒成套出售。塔用接头盒和杆用接头盒紧固方式的配置上有所不同，铁塔安装时包括一个余缆架和相应夹具。水泥杆安装时，含一个余缆架，4个不锈钢带紧固夹具。