

防火板品牌/促锦防火材料sell/无

产品名称	防火板品牌/促锦防火材料sell/无
公司名称	上海促锦防火工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦东新区航头镇沪南公路5469弄126号（注册地址）
联系电话	021-68141106

产品详情

防火板品牌促锦防火材料sell/联系电话：021-68141106; 联系人：康经理 18001633730; QQ：942998467; 网址：阿里巴巴：www.cujin119.cn、企业官网：www.cujin119.com; 上海促锦防火工程有限公司长期供应无机堵料、出售无机堵料。公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。若需了解批发无机堵料,防火板品牌、无机堵料最新报价等信息，欢迎前来咨询！防火板品牌促锦防火材料sell/联系电话：021-68141106; 联系人：康经理 18001633730; QQ：942998467; 网址：阿里巴巴：www.cujin119.cn、企业官网：www.cujin119.com; 上海促锦防火工程有限公司长期供应无机堵料、出售无机堵料。公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。若需了解批发无机堵料,防火板品牌、无机堵料最新报价等信息，欢迎前来咨询！

产品简介：DW-A3-KH-C型无机防火堵料是我公司根据BG23864-2009标准研制成功的新型产品，该产品由无机材料加化学助剂混合而成，呈粉末状，具有强度高，耐水、耐腐蚀、无气味、施工方便等特点。DW-A3-KH-C型无机防火堵料适用于电力、冶金、化工、建筑等行业中电缆贯穿孔洞等开口的防火封堵。防火堵料施工方法:需封堵的孔洞，封堵前要清扫干净。将无机防火堵料取出，加适量水，搅拌均匀，施工时与浇注混凝土差不多，短时间内即可速固成型，施工时应根据需量调制，以免造成浪费。包装与运输1、DW-A3-KH-C型无机防火堵料用纸塑复合袋包装，每袋规格为25kg，本产品宜储存于阴凉干燥通风处。2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的物质，运输中应避免日晒雨淋。产品性能：外观：塑性固体，具有一定柔韧性
密度：1.7.0 × 103kg/m3耐水性： 3d，无溶胀 耐油性： 3d，无溶胀 腐蚀性： 7d，无溶胀
抗压强度：0.8Mpa R 6.5Mpa初凝时间：15min t 45min
耐火性能：一级防火封堵材料耐火极根 180min防火板品牌