

# 气瓶水压外测法气瓶外测法水压

产品名称	气瓶水压外测法气瓶外测法水压
公司名称	深圳市澳特仕检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:澳特仕ATS 最大压力:60 MPa 试验介质:水
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗工业区B栋四楼
联系电话	86-075527800650 13713769360

## 产品详情

### 60MPa气瓶水压外测法试验机

#### 一、适用范围Typical Application

- 1、适用于CNG气瓶、LPG气瓶、消防气瓶、无缝钢瓶、复合气瓶等钢制或复合材料等压力容器的水压检测。
- 2、适合于科研、检验部门作检测工具

#### 二、参考标准 Reference Standard

- 1、GB9251-88气瓶水压试验方法

#### 三、主要功能及特点 Major Functions & Features

- 1、采用水作为试压介质，可以实现60MPa不同压力等级的水压试验。
- 2、整个试验电脑全自动控制。
- 3、依据试验产品的试验标准，可自由的编辑试验配方全自动试压。
- 4、计算机自动生成压力、时间曲线，实时显示，并将各种数据存储，随时可打印出中英文检验报告。

- 5、设备核心部件采用美国SC液体增压泵和HIP高压阀门、管道，安全可靠。
- 6、电气控制部分遵循电器行业标准，采用ATS专用控制采集器，控制性能稳定可靠。

#### 四、主要技术参数 Main Technical Parameters

- 1、压力Pmax：60 MPa
- 2、试验介质Media：水 (\*特殊介质请来电来函咨询)
- 3、传感器精度Sensor Precision：±0.5%FS
- 4、控制精度Control Precision：±1%FS
- 5、驱动气压Pa：5 bar ~ 7 bar
- 6、电源AC Power：AC220V/50Hz

深圳市澳特仕检测设备有限公司的主要产品有高温脉冲试验台、高温压力交变试验台、疲劳寿命试验机、水压试验机、油压试验机、静压试验机、水压爆破试验机、静压爆破试验机、气密封试验机、井下工具性能试验系统、井口控制盘等。代理、维修美国Haskel增压泵、美国HII增压泵、美国HIP阀门管件、美国SC增压泵、美国AZ增压泵、德国Maximator增压泵。更多产品信息详见公司网站：[www.sz-ats.com](http://www.sz-ats.com)