

汽轮机可拆式保温套，60万机组汽轮机保温衣

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 汽轮机可拆式保温套，60万机组汽轮机保温衣 |
| 公司名称 | 天津云帆慧科技有限公司 |
| 价格 | 6600.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:云帆慧 型号:qilunji 导热系数:0.032 |
| 公司地址 | 天津市西青区大寺镇 |
| 联系电话 | 02260783065 15030618566 |

产品详情

可拆卸式汽轮机保温套设计基础 1、汽轮机保温套根据需要保温的高低温设备行业节能要求进行设计的产品，能达到即可实现节能，又环保的效果。 2、汽轮机保温衣可实现快速的拆装，方便设备检修，不影响性能，减少人力负担。 3、保温套采用非金属金属材料，导热系数仅为0.035W / M.K，具有轻质、耐高温、保温效率高的特点，不含易传热散热的金属材料。

二、汽轮机保温套应用优点 1、节电：经一线测试本产品的平均节电率都在20%-35%。其经济效益显著，能为各企业减少不必要的开支。直接为企业增效，降低经营成本，提高竞争力。据测算，仅节电一项，约不到一年就可收回保温套的成本。 2、效应：避免因发热表面的热量损失，且直接降低车间温度，减少车间的降温系统，又改善工人的工作环境，至使加热器的稳定得到保障，提高生产效率产品质量，直接降低生产成本。其间接又能节电20%---35%。

3、效果：减少发热圈、继电器的起动频率，延长机台的发热圈、继电器的寿命，减少故障的维修，克服了附加损耗。

三、汽轮机保温衣产品性能：

1. 保温效果好，耐高低温（耐高温1260-280 ）保温后温度：防烫伤50 以下。
2. 化学稳定性好，耐各种化学腐蚀。
3. 防火阻燃（防火A级-----不燃）
4. 耐老化，耐气候性
5. 防水，防油：具有良好的憎水性能，防油污。

四、汽轮机保温套产品特点： 1. 绝热保温效果好,面层和绝热层采用进口材料，耐高温1000 。 2. 方便拆卸，易于安装，方便维修保养。

3. 可以反复使用，使用寿命长。
4. 强度高，即柔软又有韧性，易弯曲包扎。
5. 可根据保温部位量身定做，加工非标产品。
6. 产品适应性：适用于不同温度，不同形状的管道和高低温设备保温。
7. 环保，污染：不含石棉及其他任何有害物质，对人完全无害。无环境污染。
8. 产品外观漂亮整洁，表面可擦洗。
9. 改善工作热环境，防止人员烫伤。

五、可拆卸式汽轮机保温套性能指标： 1. 导热系数：0.015W/M · K—0.045 W /M · K±0.005（常温下）。 2. 耐高低温：耐高温1260 -280 。 3. 阻燃性能：不燃。 4. 密度：128-220Kg/m3。 5. 厚度10~100MM。 6. 吸湿率：<5%。

六、可拆卸式汽轮机保温套主要应用：节能保温套是目前塑料机械设备绝热保温材料。也广泛应用于石油化工，化学工程，纺丝，冶金，电力，建筑，窑炉，造纸，，船舶等领域的热力设备和各种管道，暖通空调及制冷装置。它

适用于各种管道，设备绝热保温，是理想的管道及设备保温材料！如管道，弯头，法兰，阀门，视镜，三通，化学反应器，设备，火电汽轮机组，封头，泵，钢铁厂等高温环境下的仪表箱，及其他异性件等。保温效果好，拆装方便，易于日常维护保养，能反复使用，对环境无污染，与人体接触后不刺激皮肤。它采用耐高低温保温材料；由耐超高温内衬，中间保温隔热层，表面保温防护层（防水、防腐蚀）三部分组成；根据管道或设备的具体形状及其使用环境，精心设计，测绘后，通过特殊工艺制作而成。它可在不同温度（恒温或瞬时温度）及不同形状的管道和各种冷热设备上使用，其综合经济效益好。是目前工业节能环保的理想产品。七，汽轮机可拆卸式汽轮机保温套使用注意事项：

1．安装拆卸时应沿着开口方向慢慢拉开，不可粗暴操作！ 2．不要和带钩刺得物品接触，以免刺破保温套