

阀门疲劳试验机

产品名称	阀门疲劳试验机
公司名称	深圳市澳特仕检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:澳特仕ATS 试验压力:6bar 试验介质:空气
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道上李朗工业区B栋四楼
联系电话	86-075527800650 13713769360

产品详情

阀门疲劳试验机

主要技术参数 Main Technical Parameters

- 1、试验压力：6bar；
- 2、传感器精度：0.5% F.S.；
- 3、试验介质：空气；
- 4、试验工位：1个；
- 5、适应工件：球阀DN15-150，蝶阀DN50-300；
- 6、门开关频率：0-1次/秒（视气源流量而定）；
- 7、球阀规格覆盖DN15、DN20、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150,夹具配套使用GIFA原有的夹具。
- 8、蝶阀规格覆盖DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300，夹具的外径尺寸以GIFA样品为准。

深圳市澳特仕检测设备有限公司的主要产品有高温脉冲试验台、高温压力交变试验台、疲劳寿命试验机、水压试验机、油压试验机、静压试验机、水压爆破试验机、静压爆破试验机、气密封试验机、井下工具性能试验系统、井口控制盘等。代理、维修美国Haskel增压泵、美国HII增压泵、美国HIP阀门管件、美国SC增压泵、美国AZ增压泵、德国Maximator增压泵。

更多产品信息详见公司网站：www.sz-ats.com