

热固型玻璃保护油墨

产品名称	热固型玻璃保护油墨
公司名称	深圳市锦永富科技有限公司
价格	130.00/公斤
规格参数	品牌:台湾锦永牌 型号:KW-38A
公司地址	深圳市宝安区西乡流塘工业大道第十八栋5楼A-503
联系电话	13823541885 , 0755-27368693

产品详情

KW-38A热固型保护油墨【印刷】

操作流程 白玻璃 38A油墨 烘烤150度5~8分钟 切割, CNC 平磨 退膜(碱退)

一.安全标准 本款产品是进口原料调制而成,生产及检测均按照国标及欧盟标准并通过ROHS环保

二.技术特性外观 蓝色

成分组成 热固特殊树脂聚合、颜料、助剂,

粘度 250+100dps

使用条件 350~420目印刷,膜厚10~15UM左右

固化条件 自干1HR,80~150度5分钟

耐HF 百分之10HF15分钟无异常

退墨条件 2-5 %氢氧化钠溶液，70度2到5分钟可以清洗干净。

脱膜状态 碎片状 (LQ-1038A)和粉末溶解状 (1038)

三 应用范围 主要应用于玻璃的绝缘、防潮、防污染和抗划伤的保护；适用于盖板玻璃、玻璃、板强化玻璃窗口等材料。

四. 产品优势 1.自干1HR,150~180度5分钟.可以耐300度高温

2、提高产品良率，本产品硬度好，附着力好 异型切割正常工艺切得透，边缘效果C

3、操作可行性高，本产品耐水好，CNC过程不掉膜（百格水泡4小时内用气枪吹淋不掉膜）浸泡在25 水中(t

4、脱膜快，单槽脱膜，70度 2%-5%NaOH水溶液2到5分钟可以清洗干净，

5.稀释剂用慢干稀释剂如783

五、储存条件25 以下，避光可保存3个月。

六、包装 1kg/桶。5kg/桶.

PC网址：<http://www.szjyf668.com> 手机网址：www.youmo.net.cn