

BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯

产品名称	BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯
公司名称	瓦泰光电科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯:BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯 型号BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯:BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯 BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯:BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯
公司地址	乐清经济开发区纬二十路288号（乐清市恒发电力科技有限公司内）
联系电话	0577-27865657 13587781799

产品详情

BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯BZD188-03防爆灯BZD129防爆道路灯LED防爆投光灯
150W防爆泛光灯

?? : BZD188-03???BZD129??? ?????: 2? ?????: 50w 60w 70w 80w 90w 100w 110w 120w 130w 140w
150w ?????: LED ?? : ????? ?????: 20????? ?????: 30???? ??????????: ??? ?? : 111V~240V??? ?? : ?
?? : 100W(?) -300W(?) ?????: ??/other ?? : ??

LED防爆泛光灯，60W方形支架式吊装防爆LED灯 推荐安装使用区域：吊杆式、吸顶式、壁挂式30°、壁挂式60°、悬挂式、护栏式、弯杆式、法兰式等多种安装方式安装在油库、液化站、天然气站、电厂、加油站、仓库、加工场、冷库、配电室、配电站、造船厂、化工厂、油漆车间、抛光车间、水泥车间、烟花加工厂、加工车间、喷涂车间、油田、氢气车间、锅炉房、仪器房、纳米车间、沼气房、油仓、油轮油仓、电镀厂、热处理厂等地区照明使用。

车间壁装LED防爆泛光灯---技术要求：额定电压 AC220V/50Hz 防爆等级 Exd IIC T6 防护等级 IP66 防腐等级 WF2 进口螺纹 G3/4 引入电缆 10 ~ 14/mm 外形尺寸 300 × 250 × 260/mm 总重量 4.0Kg / 6.2Kg 使用高度 2.5 ~ 3米/3 ~ 5米 安装间距 2 ~ 3米/3 ~ 4米 车间壁装LED防爆泛光灯---配用光源：产品编号 光源 额定功率 光通量 平均使用寿命 BZD129 LED光源 20W 2600/lm 50000/h

BZD188-03????BZD129?????LED?????

150W?????BZD188-03????BZD129?????LED????? 150W?????