

玻璃保护油墨

产品名称	玻璃保护油墨
公司名称	深圳市锦永富科技有限公司
价格	120.00/公斤
规格参数	品牌:台湾锦永牌 型号:KW-18
公司地址	深圳市宝安区西乡流塘工业大道第十八栋5楼A-503
联系电话	13823541885 , 0755-27368693

产品详情

使用技术参数说明书

一、油墨使用技术参考

触摸屏保护油墨 KW-18技术参数说明

KW-18 保护油墨为单组份触摸屏专用绝缘保护产品，主要应用于触摸屏的绝缘、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上，起到防止材料在生产过程中受到污染或划伤的作用。在触摸屏上、下线路粘合之前，可用简易方法揭掉，此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在广泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能，成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。。

特性	品名: KW-18
颜色	蓝色
粘度 ((25))	300-500PS (25 VT04)
耐烤极限	(180 , 1小时)

表面固化条件	150 25-30分钟
耐水性能	浸泡20-40 水中4小时无影响
包装	1Kg/桶 5Kg/桶 20Kg/箱
环保标准	符合RoHS指令要求
贮藏期	6个月(低于25 避光存放)
主要特性	无残胶、无油污，易剥离。
本产品通过 SGS检测标准（欧洲），对人体和大气无污染。	

二、推荐使用条件建议刮刀硬度：60度 - 70度丝 网 目 数
：上线小屏可用150-200目；大屏可用250目；下线用150-200目；

三、干膜厚度：（15 - 25）微米三、使用方法及注意事项

- 1、使用前请充分搅拌，以使油墨达到均一状态无需对其进行粘度调整，请使用原液。
- 2、使用丝网印刷的方法进行印刷，硬化后的膜厚能确保在12um-15um的条件。
- 3、印刷过程中为保证产品的精密请适当调整刮刀角度及压力，避免产品在印刷过程中产生锯齿、溢胶及印刷不良等现象。
- 4、根据烘箱的实际情况确定烘烤温度和时间，如出现不耐揭，一般是保护胶未彻底干燥。
- 5、为避免污染原装产品，不得将任何使用过的胶水倒回原包装内。
- 6、储存（勿放在阳光直射的场所，室温保存10 -25 .）
- 7、使用时，请不要接触皮肤或将本品误入眼中；必要时，请使用手套，保护眼镜和围裙等保护工具，以避免其接触皮肤和眼睛
- 8、保护胶是以糊状物质存在，表面容易因溶剂挥发而干燥，因此，在开盖后，建议尽缩短在空气暴露的时间。

四、油墨使用安全规则

- 1、 油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火。
- 2、 使用时注意施工场所的通风状况良好。
- 3、 尽量避免皮肤直接接触。
- 4、 本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。
- 5、 对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤扶肤膏或戴不渗透手套。

注：本说明系对产品常规使用进行测试，所含信息和说明具有良好的可靠性，但不可将这些信息和说明视为试验保证、或需要本公司承担法律责任、或假定本公司负有责任的依据。最终测试、检验结果以及是否适用由客户确认。

PC网址：<http://www.szjyf668.com> 手机网址：www.youmo.net.cn