

DPO2024B/二手DPO2024B示波器

产品名称	DPO2024B/二手DPO2024B示波器
公司名称	东莞市维技电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:泰克/Tektronix 型号:DPO2024B 模拟宽带:200MHz
公司地址	东莞市塘厦镇花园中心A座5楼
联系电话	0769-87931239 13826909749

产品详情

泰克/Tektronix DPO2024B混合信号示波器

DPO2024B 混合信号示波器提供了 200 MHz 的带宽和 1 GS/s 采样率，以入门级的价格带给您高级调试功能。您只需一台设备即可分析模拟和数字信号。再结合自动串行和并行总线分析、FilterVu? 低通滤波器和创新的 Wave Inspector? 控件，DPO2024B 混合信号示波器为您提供多功能工具，简化和加快复杂设计的调试工作。

产品名称：混合信号示波器

产品品牌：泰克/Tektronix

产品型号：DPO2024B

产品产地：美国

模拟带宽：200MHz

采样率：1GS/s

记录长度: 1M点

模拟通道：4通道

泰克的 MSO/DPO2000B 混合信号示波器系列支持高达 200 MHz 的带宽、1 GS/s 的取样速率，以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达 20 条通道用于分析模拟和数字信号，查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度，可以捕获长信号活动窗口，同时保持精细的定时分辨率。

主要性能指标

200、100、70 MHz 带宽型号

2 个和 4 个模拟通道型号

16 个数字通道（MSO 系列）

全部通道均实现 1 GS/s 采样率

所有通道上的记录长度均为 1 兆点

最大波形捕获速率 5,000 wfms/s

高级触发套件

主要特点

Wave Inspector? 控件为波形数据提供方便导航和自动化搜索

FilterVu? 可变低通滤波器，可以去掉不想要的信号噪声，同时捕获高频事件

29 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析

TekVPI? 探头接口支持有源探头、差分和电流探头进行自动缩放和单位设置

7 英寸（180 毫米）宽屏 TFT-LCD 彩色显示器

体积小、重量轻 – 厚度仅 5.3 英寸（134 毫米），重量仅 7 磅 14 盎司（3.6 千克）

5 年保修

连接能力

前面板上 USB 2.0 主控端口，快速方便地存储数据

后面板上有 USB 2.0 设备端口用于连接 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机

选配 10/100 以太网接口用于网络连接，视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪

选配串行触发和分析

I2C、SPI、CAN、LIN 和 RS-232/422/485/UART 自动串行触发、解码和搜索选项

功能丰富的混合信号设计诊断工具

通过功能丰富的工具来简化和加速复杂设计的调试，包括用于快速波形导航的和自动串行和并行总线分析的 Wave Inspector? 控件。

完善的功能，加快每一个调试阶段

MSO/DPO2000B 系列具有一系列强大的功能，从快速发现异常并捕获，到搜索事件的波形记录并分析其特性及设备的行为，全面加速调试设计的每一阶段。