

新农村建设道路灯

产品名称	新农村建设道路灯
公司名称	长沙市帷皓照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌其他:帷皓 型号196W2:ZX-L168WA101 尺寸：530*242*142MM 电压：AC85V-265V 功率：40W 光源40颗1WLED 颜:防护等级：IP65 环境温度：-30 ° -+55 ° 材质：航空铝 质量保证光滑耐磨，不变色
公司地址	长沙市芙蓉区同丰街120号
联系电话	0731-88030898 13107111128

产品详情

帷皓照明科技有限公司——太阳能路灯

适用场所：

城市道路、小区、街道、工业园区、景观亮化、旅游风景区、公园、庭院绿化带、广场、步行街以及其他室外照明场所。

太阳能路灯特点：

太阳能电池组件：高品质太阳能单晶硅，转换效率达16%以上，50w-180w结合当地实际情况具体选择。

免维护蓄电池：全封闭铅酸阀式蓄电池、地埋防潮胶体蓄电池，60ah-250ah/12v根据实际工程具体配置。

控制系统：cpu微电脑控制、光控+时控，反接保护，过充放保护，太阳能防反充保护，温度补偿，全功率、半功率任意设置。

高光效单颗节能led照明光源设计，具有亮度高、光衰小、无污染等优点

不用铺设电缆、不消耗常规能源，使用寿命长，环保、无污染，是国家大力提倡的绿色新能源产品。

照明时间：4-12小时（可根据需要任意调节），阴雨天可连续工作4-7天，灯具离地面高度3-12米。

太阳能电池板的功率、蓄电池的容量、光源的功率三者之间的配比可结合当地实际情况做具体的设计。

全自动控制系统+恒流驱动，充分保证led光源的寿命及道路照明的要求。

技术参数：

灯杆高度：5m-12m（q235钢管+热镀锌+喷塑、臂厚4.0mm）

太阳能电池组件功率：60w-160w(单晶硅，使用寿命25年，德国tuv认证)

蓄电池额定电压：dc12v/24v(免维护铅酸阀式蓄电池、地埋防潮胶体蓄电池)

光控时控恒流输出功率：15w-60w

控制器功能：具有反接保护、过放保护、太阳能防反充保护、led恒流输出功能、

具有温度补偿功能，太阳能专用、led恒流控制器。

光源：光源采用单颗led模组封装，节能环保，超高亮度、高效驱动。