

浮选机 XFD单槽浮选机

产品名称	浮选机 XFD单槽浮选机
公司名称	江西省恒城选矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒诚 加工定制:是 认证:ISO9001
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园
联系电话	0797-5711595-808 15879720520

产品详情

XFD浮选机主要供煤电、电力、矿山、地质、化学、冶金、建材及化工等工业实验浮选少量矿样用。本产品由原地矿部唯一指定企业生产，执行行业标准。

该单槽浮选机由电动机三角代传动带动叶轮旋转，产生离心作用形成负压，一方面吸入充足的空气与矿浆混合，一方面搅拌矿浆与药物混合，同时细化泡沫，使矿物粘合泡沫之上，浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度，控制液面，使有用泡沫被刮板刮出。

产品特点

- 1、单槽浮选机吸气量大、功耗低。
- 2、单槽浮选机每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能，自成浮选回路，不需任何辅助设备，水平配置，便于流程的变更。
- 3、矿浆循环合理，能最大限度地减少粗砂沉淀。设有矿浆面的自控装置，调节方便。
- 4、单槽浮选机叶轮带有后倾式的上下叶片。矿用单槽浮选机上叶片产生矿浆上循环，下叶片产生矿浆下循环。

产品规格和技术参数

技术参数	单位	规格型号

		XFD0.5	XFD0.75	XFD1	XFD1.5	XFD3	XFD8
选槽容积	L	0.5	0.75	1	1.5	3	8
叶轮直径	MM	45		55	60	70	100
叶轮转速	转/分	2590. 2340. 2130		2100 1900 1700	1910 1750 1590	1890 1708 1544	1400
刮板转速	转/分	15、 30				7.9.19.1	8.6.12.9.17.2
给矿粒度	MM	-0.2					
电机	W	2800(转/分)75W			1410转/分 250W		
外型尺寸	MM	502 × 263 × 268		570 × 263 × 668	560 × 310 × 590	380 × 505 × 970	
重量	kg	30		33	50	72	