

玉柴100kw柴油发电机组

产品名称	玉柴100kw柴油发电机组
公司名称	湖北恒久动力机电设备有限公司
价格	41800.00/台
规格参数	广西玉柴:恒久 YCB155L-D21:铜线
公司地址	湖北武汉东西湖高桥四路5-2栋5-6号
联系电话	027-83266136 13971118939

产品详情

湖北恒久动力竭诚为您服务：027-83266136 13971118939

玉柴100kw柴油发电机组具有体积小、噪音低、重量轻、低油耗、高可靠性、安全性、使用寿命长等特点。
广西玉柴柴油发动机介绍：

广西玉柴机器股份有限公司是内燃机生产基地,发动机年生产能力60万台。主要产品有轻、中、重型22大系列多缸柴油机，功率覆盖55~735千瓦，国内首家开发成功国4、国5产品，全部产品通过ISO9001、QS-9000质量认证，车用产品全列达标国3以上排放标准。产品以大马力、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强的特点和完善便捷的服务，成为国内主要载货车、客车、工程机械、农业机械等配套动力采用欧洲AVL技术。

整体锻钢曲轴、优质的合金铸铁气缸盖，整机体积小、重量轻、噪音低、可靠性高。

采用四气门技术，P嘴、雾化好，燃烧充分；油耗指标远优于国内同功率档产品。

采用玉柴专有的活塞环密封技术和气油封技术，润滑油消耗比国内同功率档产品低30%-40%。

装配电子调速器，运行平稳。

低排放、低噪音，具有较好的环保性能。

大修期大于12000小时

玉柴系列发电机组采用玉柴机器股份有限公司生产的YC4,YC6系列发电用柴油机与国内,外优发电机配套,具有机构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调试性能好、可靠性高优点。适用于工矿企业,邮电交通。商城宾馆,机关学校以及高层楼宇等场所作为常规或备用急用电源。技术要求5.1

设备输出功率:不小于额定功率。5.2

投切转换时间:0 - 30S

可调;5.3

柴油发电机发生轻故障(如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、启动失败等)应发出光、声告警,并允许手动停车;柴油发电机发生重大故障(如冷却水温过高、机油压力过低、超速等)应立即停机,应发出光、声告警;发电机在过电流、电压过高、失压时应自动停机,并发出声光报警信号;5.4

机组在额定功率情况下的燃料消耗率,应不大于

230g/kW.h;机油消耗率应不超过2g/kW.h;5.5

冷却系统为闭式循环水冷却;5.6

机组在

95%~

额定电压下时满足以下的电气性能指标:稳态电压调整率 $< \pm 1.9\%$;稳态频率调整率5%;瞬时电压调整率 $< \pm 15\%$;瞬时频率调整率 $\pm 10\%$;电压波动率 $< \pm 0.5\%$;频率波动率 $< \pm 0.5\%$;电压稳定时间1.1s;频率稳定时间.湖北100KW(YC6B155L-D21)玉柴发电机的详细说明

冷却方式:水冷 冲程:四冲程 安装方式:固定发电机组 类型:基本型柴油发电机组 电压:400 转速:1500 频率:50 额定电流:180 输出功率:100 型号:YC6B155L-D21 规格:GF-100 商标:玉柴 包装:无包装 产量: