

推拉式式负压风机 温室大棚抽风机

产品名称	推拉式式负压风机 温室大棚抽风机
公司名称	潍坊中凯润源机械科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:中凯润源 型号:ZKRY-1100 风量:32000
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区康圣路西侧
联系电话	15938239902

产品详情

推拉式系列产品的推出，是目前离心式推杆开启百叶窗的最新技术（专利设计）。该技术已经应用十多年。该技术的创新在于无论风扇处于多恶劣的环境（多灰尘、多毛发、多水汽等等）百叶窗都能轻松打开、轻松关闭，此系统已经应用十多年于多个国家的畜禽舍、牧场、温室、工厂等多种场合，其性能得到了良好验证。

外框：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M2,以特制铝铆钉铆合。

百叶窗：0.6mm镀锌板，镀锌厚度180g/M2。自动启闭，由特制UV尼龙转轴控制。其开关是借助二个无须动力的非转动重锤配置(专利设计)来完成。这种机构可确保风机连续多年无故障运行。倘若运输过程或使用过程中百叶片变形而影响开闭，可拆下外框二侧的长形盖板，将百叶片取下来校正后重新装上即可。

扇叶：有6片扇叶，采用2mm航空铝镁合金叶轮，重量轻、韧性强，不易断裂。叶片的形状在确保产生极其强大的气流的同时保持非常低的噪音水平，可以认为是世界范围内同类产品噪音最低的。

电机(马达)：铸铝外壳，三相(可定制单相)50或60HZ，B3类，绝缘等级F，保护等级IP55通用形。能适应沙漠般恶劣的环境。

电机板(三块)：3mm厚镀锌板，镀锌厚度180g/M2

传动装置：V型皮带，进口(美国、三星、阪东等)。松紧调试非常简单，仅有进风口一侧的一个螺栓需要拧紧，无须拆卸其它部件。可用食指和中指按压皮带的中部位置来检查松紧是否合适，以皮带压下15-20mm为宜。

安全保护网：在空气进入的那一面有安全网，为焊后热镀锌。

连接片：铸铝

皮带轮(含轴承与轴芯)：铸铝

导流圈：为1.0mm镀锌钢板,镀锌厚度180g/M²

塑胶件：尼龙66