工业热电偶/热电阻

产品名称	工业热电偶/热电阻
公司名称	佛山市德宇航节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区佛山大道北路151号金星大厦621之二
联系电话	13827762256

产品详情

产品名称：工业热电偶/热电阻

详细说明：

通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

工业热电偶/热电阻WR工作原理

热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时，就会产生热电势，工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。

优点

*热响应时间少，减少动态误差

*可弯曲安装使用

*测量范围大

*机械强度高，耐压性能好

*具有6种现场可选量程

*SETRA可变电容传感技术

*不锈钢亚弧焊接敏感元件

*符合本安防爆认证ia Ⅱ CT4（268EX 特选）

*UL94V-0阻燃性等级

*标准精度为+-1%FS

*精度可达到+-0.4%FS、+-0.25%FS（特选）

*最小测量范围为0~25Pa

技术参数 产品执行标准：IEC751、JB/T8623-1997、JB/T8622-1997 常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为15~35℃，相对温度不大于80%，试验电压为10~100V（直流）电极与