

# 紫外火焰探测器C7027A1049

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 紫外火焰探测器C7027A1049         |
| 公司名称 | 佛山市德宇航节能科技有限公司            |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 佛山市禅城区佛山大道北路151号金星大厦621之二 |
| 联系电话 | 13827762256               |

## 产品详情

产品名称：紫外火焰探测器

型号：美国Honeywell C7027A1049 产品描述:

紧凑型火焰探测器结合火焰安全控制器和紫外放大器共同完成对火焰的控制。 \*

用于Honeywell火焰安全主控制器和需要进行紫外火焰探测的燃烧器上。 \*

通过一个组合的接口将C7027安装在一个1/2英寸的观测管道上。 \*

探测器在难以观察时候，能够多个并联连接。 \*

当正确安装之后，C7027密封将耐压高达5psi(34.5Pa)。 \* 由于紧凑的尺寸，允许加装送风管道。

描述: 紫外，Minipeeper C7027紫外火焰探测器 应用: 燃煤烧嘴器; 燃气燃烧器; 燃油燃烧器 安装:

组合的螺母用于1/2英寸观测管道的安装。 振动等级: 0.5g 最大 电路连接: 2 NEC Class 1 导线 环境

温度范围: 0 F 到215 F (-18 C 到+102 C) 说明: 探测燃烧时产生的紫外光线 配套产品: 火焰放大器: R7249A, B,

R7849A, B, R7749B, R7259, R7290 认证: Canadian Standards Association: Certified: Master Report LR95329-1

Factory Mutual: Approved: Report NO. 24181.03 工业风险保险公司: Acceptable 保险商试验所有限公司. Listed:

File NO. MP268, Guide NO. MCCZ