

## SE-150型硬糖生产线

产品名称	SE-150型硬糖生产线
公司名称	上海思恩食品机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:思恩国际 型号:SE-150
公司地址	上海市奉贤区新寺工业园南宅路607号
联系电话	021-57595501 17302169269

## 产品详情

### 硬糖浇注生产线

SE系列全自动PLC控制真空薄膜连续熬糖自动浇注成型生产线是目前国内先进的硬糖生产设备。集机、电、气控制于一体，结构合理紧凑，具有较高的自动化程度。生产效率高，能生产单色、双味双色喷花、双味双色双层、三味三色喷花以及水晶糖、夹心糖、条文糖及思考奇等。由该机组生产的糖果具有晶莹光滑、喷花条纹清晰、夹心量及位置准确稳定、口感良好等特点。整条生产线按食品机械GMP标准制造，符合食品GMP卫生要求，使食品企业容易通过食品GMP,HACCP,QS等专业认证,深受国内外客户的欢迎。

PLC采用国际知名品牌，性能更稳定，编程自动控制真空熬糖温度、时间、保温温度及浇注速度；10.7寸大LED触摸屏显示更易于操作；系列产品生产能力可由每小时150公斤到600公斤；变频调速控制糖液流量；动态混合器在线完成香精、色素、酸液的定量加注混合；输送链带、冷却系统、双脱模机构保证脱模；根据模具的不同可生产各种形状的糖果；选装巧克力定量加注系统可生产巧克力夹芯糖果；更换部分装置和模具，该生产线可生产球形、扁平立体棒棒糖。

参数：

型号	SE150	SE300	SE450	SE600

标准产量 (kg/h)	150	300	450	600
最大糖量	6g	6g	6g	6g
浇注速度	55-65n/min	55-65n/min	55-65n/min	55-65n/min
压缩空气需求	0.6m <sup>3</sup> /min	0.6m <sup>3</sup> /min	0.6m <sup>3</sup> /min	0.6m <sup>3</sup> /min
	0.4-0.6Mpa	0.4-0.6Mpa	0.4-0.6Mpa	0.4-0.6Mpa
工作环境要求	温度20-25	温度20-25	温度20-25	温度20-25
	湿度55%	湿度55%	湿度55%	湿度55%
整机功率	18kw/380V	27kw/380V	34kw/380V	38kw/380V
整机长度	15m	17m	17m	20m
整机重量	3500kg	4000kg	4500kg	5000kg