

# 移动机房DC48V通信电源报价

产品名称	移动机房DC48V通信电源报价
公司名称	深圳市恒国电力设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:恒国电力 型号:HG-4840A 包装:精品纸箱
公司地址	深圳市龙华区观澜街道牛湖宝湖工业园5栋
联系电话	0755-23207161 13510734052

## 产品详情

通信电源产品，高频开关电源，dc-dc直流变换器，广州移动通信机房专用通信电源，2u机架式通信电源产品，产品简轻，方便；恒国电力生产的通信电源电压可为：dc24v/dc48v/dc110v直流电压输出；功率可从5a-100a通信电源均可生产；通信电源专为一些输入电压为dc24v/dc48v/dc110v的设备而设计的，是一款稳定，效率高，少售后的一款通信电源产品；垂询热线：135-1073-4052--张工

### 产品参数：

交流输入：单相三线制（l/n/pe）

输入电压(v)：ac220v

输入频率：额定输入频率：50/60hz，波动范围：45hz～66hz

流：在额定输入条件下，启动冲击电流不大于额定工作状态输入电流峰值的150%（由emi电容引起的尖峰电流不考虑）

效率：效率 88%

输入功率因素： 0.9

通信电源厂家：恒国电力供应

输出直流电压：110vdc（95 130v可调）、48vdc（42 58v可调）、24v（21 29v可调）

额定电流：5a、10a、20a、25a、30a、40a、50a

负载调整率：不超过直流输出整定值的+0.5%

稳压精度：不超过直流输出整定值的+0.5%

电压调整率：电压调整率不超过直流输出整定值的+0.1%

负载调整率：不超过直流输出整定值的+0.5%

模块间均流能力（并联使用）：最大和最小者相差2a以下（10%负载以上）

电话衡重杂音： 0.5mv

峰峰值杂音： 150mv

宽频杂音电压： 30 mv (3.4khz--150khz)

20 mv (150khz--30mhz)

离散频率杂音电压： 5 mv (3.4khz--150khz)

3 mv (150khz--200khz)

2 mv (200khz--500khz)

1 mv (500khz--30mhz)

均流度： +5% 显示精度： +5%

软启动时间：3--8秒

温度系数：不超过直流输出整定值的+0.2%

绝缘电阻： 10m （室温环境下）

绝缘强度：输入对输出：1500vdc 输入对机壳：1500vdc输出对机壳：500vdc

电磁兼容：符合信息产业部yd/t983-1998标准要求

保护功能：输入过欠压保护;输出过压保护;输出限流保护;短路保护;模块并联保护;过温保护;过流保护;

工作温度：-10 ~ + 50

存储温度：-40 ~ + 85

相对湿度：10% ~ 90%（无凝露）

冷却方式：强迫风冷（整流器内部有直流风扇，风流量为42cfm）

可靠性：平均故障间隔时间mtbf 100000h

外形尺寸：宽×高×深：482 mm×88 mm×300mm

重量：8.2 kg

恒国电力通信电源，通信屏厂家，欢迎您来垂询：张工-135-1073-4052-