

四川重庆psp钢塑复合管双热熔连接

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 四川重庆psp钢塑复合管双热熔连接 |
| 公司名称 | 重庆向融建材有限公司 |
| 价格 | 44.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:向融 型号:DN100 |
| 公司地址 | 重庆市渝中区万友康年国际公寓B2-19-2 |
| 联系电话 | 023-68007118 13996200566 |

产品详情

11.05.psp钢塑复合管产品简介

psp钢塑复合压力管专家重庆向融13996200566(psp钢塑复合管，衬塑钢管，涂塑钢管，钢丝网骨架复合管)。六百个工程选择向融,生产厂家重庆向融面向重庆四川贵州十年专业服务psp钢塑复合管双热熔连接/扩口式/卡压式/g型内胀式连接方式齐全，重庆四川贵州欢迎选购。

向融psp钢塑复合压力管13996200566产品执行标准《cj/t183-2008钢塑复合压力管》，是我国近年来发展的一种新型管材。是以焊接钢管为中间层，内外层为塑料（包括pe、pex、pert、ppr等健康环保塑料），在塑料与焊接钢管结合部还具有专用热熔胶层的一种五层结构的复合管材。psp钢塑复合管是新型金属与塑料复合的管材，以焊接钢管为中间层，内外层为聚乙烯塑料，采用专用热熔胶，通过挤出成型方法复合成一体管材。

向融psp钢塑复合管融合了钢管的刚性以及塑料管的耐腐蚀性，从而兼具了承压高、抗冲击力强、耐腐蚀性能好、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物等特点。使用寿命长，确保与建筑物同步。具体讲：该管材的优点在于：

1、优良的机械强度：具有较高强度、刚性、抗冲击性，承压性能稳定；力学性能抗拉强度275~320 mpa，是纯塑料管的7~8倍。

2、导热系数：导热系数0.46~0.57w/m.k，约为钢管的1/100，接近塑料管的导热系数。

3、膨胀系数小：有类似钢管的抗蠕变性能，埋地管可以承受较大的外部压力；线性膨胀系数线性膨胀系数为 1.2×10^{-5} ，是纯塑料管的1/10~1/12。

- 4、水力性能：钢塑复合压力管内壁粗糙度为0.007mm，内壁光滑，输送流体时，阻力损失小，不结垢，该结构集刚柔于一体，可迅速消除管道系统内的压力冲击，不产生水锤噪音。管壁光洁，流动阻力小，不结垢，在同等管径和压力条件下比金属管材水头损失30%；
- 5、耐腐蚀性能：无需作任何防腐处理即可安装，节约了工程费用。钢塑复合压力管内外层主要采用的塑料聚乙烯（hepe）是一种非极性材料，化学性能非常稳定常温下不溶于任何一种已知溶剂，能耐各种酸、碱、盐溶液的腐蚀。
- 6、卫生性能：钢塑复合压力管卫生无毒，符合gb/t 17219标准，可用于直饮水输送。
- 7、自示踪性：可以用磁性金属探测器进行寻踪，不必另外埋设跟踪或保护标记，可避免挖掘性破坏，为抢修和维护提供了极大的便利。
- 8、使用寿命：正常温度、压力范围内，可使用50年。
- 9、温度适应范围广 热水管可在-10 —90 范围内使用；
- 10、重量轻，便于运输保管；
- 11、无毒、无污染、名副其实的环保管材。

应用领域：建筑工程 适用于公共建筑、住宅供水管道。

市政工程 适用于城市供水管道系统、燃气输送系统。

工业领域 可广泛应用于石油、化工、制药、食品、矿山等领域

通信领域 高速公路 铁路 市政通信工程套管

psp钢塑复合管专家重庆向融13996200566(psp钢塑复合管，衬塑钢管，涂塑钢管，钢丝网骨架复合管)

产品技术标准

- 一、技术执行钢塑复合压力管执行标准cj/t 183-2003 《钢塑复合压力》
- 二、技术执行钢塑复合压力管配套管件，执行行业标准cj/t 253-2007 《钢塑复合压力管用管件》
- 三、技术执行钢塑复合压力管用双热熔管件，执行行业标准cj/t 237-2006 《双热熔管件》
- 四、产品工作压力：公称外径mm：20 25 32 40 50 工作压力 2.5mpa 公称外径mm：63 75 90 110 160 200 工作压力2.0mpa 产品颜色规格尺寸：白色、 dn20~dn200

此管材缩写为psp钢塑复合管。相对塑料管具有承压高、抗冲击力强等特点；内外层的塑料起到了防腐蚀作用，具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点，使用寿命高达50年。该管材克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大、易变形的缺陷，而又具有钢管和塑料管的共同优点，如隔氧性好、有较高的刚性和较高的强度，埋地管容易探测等。

psp钢塑复合压力管专家重庆向融13996200566(psp钢塑复合管，衬塑钢管，涂塑钢管，钢丝网骨架复合管)。六百个工程选择向融

重庆向融建材有限公司，六百个满意工程案例

13996200566 023-68007118

psp管道专家，让您全方位满意

psp钢塑复合压力管专家重庆向融(psp钢塑复合管，衬塑钢管，涂塑钢管，钢丝网骨架复合管)。六百个工程选择向融,生产厂家重庆向融面向重庆四川贵州十年专业服务psp钢塑复合管双热熔连接/扩口式/卡压式/g型内胀式连接方式齐全，重庆四川贵州欢迎选购。

向融psp钢塑复合压力管产品执行标准《cj/t183-2008钢塑复合压力管》，是我国近年来发展的一种新型管材。是以焊接钢管为中间层，内外层为塑料（包括pe、pex、pert、ppr等健康环保塑料），在塑料与焊接钢管结合部还具有专用热熔胶层的一种五层结构的复合管材。psp钢塑复合管是新型金属与塑料复合的管材，以焊接钢管为中间层，内外层为聚乙烯塑料，采用专用热熔胶，通过挤出成型方法复合成一体管材。

向融psp钢塑复合管融合了钢管的刚性以及塑料管的耐腐蚀性，从而兼具了承压高、抗冲击力强、耐腐蚀性能好、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物等特点。使用寿命长，确保与建筑物同步。

psp管道专家，让您全方位满意