

重庆圆孔雨水篦子厂家

产品名称	重庆圆孔雨水篦子厂家
公司名称	重庆维联管道设施有限公司
价格	12.00/块
规格参数	品牌:维联 型号:圆孔、条孔、缝隙式、凹槽 材质:不锈钢、复合、球墨铸铁、
公司地址	重庆市渝北区财富大道3号19-10
联系电话	13983013411

产品详情

圆孔水篦子材质怎么选择：

材质	球墨铸铁	高分子复合树脂	水泥预制混凝土
优点	坚固	耐腐蚀	坚固
	承载高	颜色多样	经济实惠
	安装方便	经济实惠	
缺点	抗压强度高 价格偏高	易破损	笨重
	不耐腐蚀	承载低	不易安装

球墨铸铁圆孔水篦子型号：

球墨铸铁原材料介绍：

原材料
球墨铸铁

介绍

成分

高强度铸铁材料，其综合性能接近于球墨铸铁除铁外的化学成分通常为：钢。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰含碳量3.0~4.0%，含硅量1.8~3.2%铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。含锰、磷、硫总量不超过3.0%和适量所谓“以铁代钢”，主要指球墨铸铁的稀土、镁等球化元素。

防腐漆

防腐油漆 (duty paint) ” 的概念，一般指在苛刻的腐蚀环境使用，包括底漆和面漆的配套涂料。简单地说：防腐油漆就是使用寿命更长，可适应更苛刻的使用环境的涂料称为防腐油漆。

按用途
橡胶用防腐油漆、船舶用防腐油漆、金属用防腐油漆、汽车用防腐油漆、管道用防腐油漆、家具用防腐油漆、钢结构用防腐油漆。

按树脂成膜

环氧防腐油漆、过氯乙烯防腐油漆、氯化橡胶防腐油漆、聚氨酯防腐油漆、丙烯酸防腐油漆、无机防腐油漆、高氯化聚乙烯防腐油漆。

按溶剂

水性防腐油漆、油性防腐油漆。

型号	材质	宽度	长度	高度
铸铁圆孔水篦子	球墨铸铁	300mm	500mm	20/30mm
球墨圆孔水篦子		400mm	600mm	20/30mm

球墨铸铁圆孔水篦子图片:

高分子复合树脂玻璃钢圆孔水篦子：

高分子复合树脂玻璃钢原材料：

原材料

无碱玻璃钢纤维

中碱玻璃钢纤维

高碱玻璃钢纤维

介绍

玻璃纤维 (Fiberglass) ，是一种性能优异的无机非金属材料。单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的 1/20-1/5 ，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料。

成分

它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的。

树脂

树脂通常是指受热后有软化或熔融范围按合成反应:

围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态，有时也可以是液态的有机聚合物。

按性质:

不饱和聚酯/乙烯基酯/环氧/酚醛/双马来酰亚胺 (BMI) /聚酰亚胺树脂等。

聚丙烯 (PP) /聚碳酸酯 (PC) /尼龙 (NYLON) /聚醚醚酮 (PEEK) /聚醚砜 (PES) 等。聚乙烯 (PE)、聚氯乙烯 (PVC)、聚苯乙烯 (PS)、聚丙烯 (PP) 和ABS树脂。

钢筋

钢筋 (Rebar) 是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材，其横截面为圆形，有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

直径分类：

细钢筋 (直径3~5mm)、粗钢筋 (直径大于22mm)

力学分类：

级钢筋 (300/420级)；级钢筋 (335/455级)；级钢筋 (400/540) 和级钢筋 (500/630)

生产工艺：

热轧、冷轧、冷拉的钢筋
有机阻燃剂和无机阻燃剂，卤系阻燃剂 (有机氯化物和有机溴化物) 和非卤系。机是以溴系、磷氮系、氮系和磷及化合物为代表的一些阻燃剂，无机主要是三氧化二锑、氢氧化镁、氢氧化铝，硅系等阻燃体系。

阻燃剂

阻燃剂，赋予易燃聚合物难燃性的功能性助剂，主要是针对高分子材料的阻燃设计的；阻燃剂有多种类型，按使用方法分为添加型阻燃剂和反应型阻燃剂。

型号	材质	宽度	长度	高度
高分子圆孔水篦子	高分子复合	250mm	500mm	20/30mm
圆孔水篦子	树脂圆孔水篦子	300mm	500mm	20/30mm
	玻璃钢	400mm	600mm	20/30mm
	树脂			

高分子复合树脂玻璃钢圆孔水篦子图片：

水泥混凝土预制圆孔水篦子型号：

水泥混凝土预制圆孔水篦子原材料：

原材料 混凝土	介绍 混凝土，简称为"砼(tóng)"：是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（可含外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。	成分 按胶凝材料分类 无机胶凝材料混凝土，如水泥混凝土、石膏混凝土、硅酸盐混凝土、水玻璃混凝土等； 有机胶结料混凝土，如沥青混凝土、聚合物混凝土等。
		按表观密度分类 混凝土按照表观密度的大小可分为：重混凝土、普通混凝土、轻质混凝土。
		按使用功能分类 结构混凝土、保温混凝土、装饰混凝土、防水混凝土、耐火混凝土、水工混凝土、海工混凝土、道路混凝土、防辐射混凝土等。
		按施工工艺分类 离心混凝土、真空混凝土、灌浆混凝土、喷射混凝土、碾压混凝土、挤压混凝土、泵送混凝土等。按配筋方式分有：素（即无筋）混凝土、钢筋混凝土、钢丝网水泥、纤维混凝土、预应力混凝土等。
		按拌合物的和易性分类 干硬性混凝土、半干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、高流动性混凝土、流态混凝土等。
水泥	水泥 ：粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。	水泥按用途及性能分为： (1) 通用水泥 (2) 特种水泥 水泥按其主要水硬性物质名称分为： (1) 硅酸盐水泥，即国外通称的波特兰水泥 (Portland cement) ；

(2) 铝酸盐水泥；

(3) 硫铝酸盐水泥；

(4) 铁铝酸盐水泥；

(5) 氟铝酸盐水泥；

(6) 磷酸盐水泥；

(7) 以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要组分的水泥。

水泥类型的定义分类：

(1) 水泥

(2) 硅酸盐水泥

(3) 普通硅酸盐水泥 (4) 矿渣硅酸盐水泥

(5) 火山灰质硅酸盐水泥

(6) 粉煤灰硅酸盐水泥

(7) 复合硅酸盐水泥

(8) 中热硅酸盐水泥

(9) 低热矿渣硅酸盐水泥

(10) 快硬硅酸盐水泥

(11) 抗硫酸盐硅酸盐水泥

(12) 白色硅酸盐水泥

(13) 道路硅酸盐水泥

(14) 砌筑水泥

(15) 油井水泥

(16) 石膏矿渣水泥

钢筋

钢筋 (Rebar) 是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材，其横截面为圆形，有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

一、按直径大小分
钢丝 (直径3~5mm)、细钢筋 (直径6~10mm)、粗钢筋 (直径大于22mm)。

钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材，其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种，交货状态为直条和盘圆两种。

二、按力学性能分
 级钢筋（300/420级）；级钢筋（335/455级）；级钢筋（400/540）和级钢筋（500/630）

三、按生产工艺分

热轧、冷轧、冷拉的钢筋，还有以级钢筋经热处理而成的热处理钢筋，强度比前者更高。

四、按在结构中的作用分

受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等

型号	材质	宽度	长度	高度
水泥圆孔水篦子	水泥	250mm	500mm	50/60mm
预制圆孔水篦子	预制	300mm	500mm	50/60mm
		400mm	600mm	50/60mm
混凝土圆孔水篦子	混凝土	250mm	700mm	50/60mm
钢纤维圆孔水篦子	钢纤维			

水泥混凝土预制钢纤维圆孔水篦子图片：

不锈钢圆孔水篦子型号：

不锈钢圆孔水篦子原材料：

原材料介绍 成分
 不锈钢（Stainless Steel）是不锈钢耐酸钢材质：SUS201、202、302、304、316的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀、304L、316L、321不锈钢丝等。介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢；而将耐化学腐蚀介质（酸、碱、盐等化学浸蚀）腐蚀的钢种称为耐酸钢。
 编织：平纹、斜纹、密纹编织而成。
 目数：不锈钢丝网的规格1目--635目。席形编织可达到2800目。

型号	材质	宽度	长度	高度
圆孔拉伸型	1.5mm201不锈钢	200mm	580mm	2.5mm

双排圆孔拉伸型	1.5mm304不锈钢	250mm
		300mm
斜孔拉伸型	2.0mm201不锈钢	350mm
		400mm
五星拉伸型	2.0mm304不锈钢	450mm
		500mm
圆孔绿条型		550mm
		600mm

防鼠圆孔型

ABS过滤网圆孔型

ABS过滤网五星型

ABS过滤网三角型