

建筑胶 石材胶 嵌缝胶 1.5 (小时)

产品名称	建筑胶 石材胶 嵌缝胶 1.5 (小时)
公司名称	襄樊市开利橡胶化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	密度:1.3 (g/cm ³) 成膜时间:1.5 (小时) 拉伸粘结性:11.8 (MPa)
公司地址	中国 湖北 襄樊市樊城区 华中光彩化工大市场6-18
联系电话	86 0710 3682998 15608671139

产品详情

密度	1.3 (g/cm ³)	成膜时间	1.5 (小时)
拉伸粘结性	11.8 (MPa)	伸长率	300 (%)
剥离强度	8.3 (MPa)	产地	国产
品牌	开利	固化时间	24 (h)
初干时间	3 (小时)	外观	膏糊
固化条件	室温固化		

建筑pu胶

(jrc-3581)

性能特点:

以改性聚氨酯为主体的室温固化胶粘剂。固化速度快，弹性好，粘接强度高，贮存期长。粘接范围广，对橡胶、皮革、织物、泡沫塑料、金属等均具有良好的粘接性。耐水、耐油、耐老化性良好，导热性好，具有阻燃性。工艺性好，使用方便。

产品用途：

主要用于电缆接头的灌封粘接，电子元器件及线路板的封装，也可用于粘接汽车车门内装饰板、车门防风防雨条、隔音材料及前后窗的玻璃密封等。

使用方法：

清洁待粘面，去除油渍、粉尘等杂质。将该胶灌注或涂刷至用胶处，室温放置24小时以上。

物性指标：

项目	指标	测试标准
外观	均匀粘稠液体，无杂质	目测
粘度 (pa · s , 25)	5.5 ± 0.3	gb/t2794-1995
表干时间 (小时)	2 ~ 4	gb/t2765-1995
剥离强度 (mpa)	8.0 ± 2.0	gb/t2790-1995
断裂伸长率 (%)	300	gb/t2788-1995
抗压强度 (mpa)	50	gb/t2775-1995

产品规格：

本产品有1kg、25kg/桶铁桶包装，也可按用户要求包装。

注意事项：

必要时，将本品放于50 预热并搅匀，再按给定配比称量，混合搅拌均匀。及时盖紧主剂和固化剂桶盖，以防水分和杂质污染本胶。

贮存：

本胶为一般化学品，运输贮存过程中，应注意防水、防明火，阴凉干燥处保存，贮存期为一年。