

大古loctite55管道魔绳

产品名称	大古loctite55管道魔绳
公司名称	广州大古电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:乐泰 型号:55 规格:50M/150M
公司地址	广州市白云区广园中路183号712室
联系电话	020-362485550 36249463 13434189972

产品详情

loctite 55管道魔绳应用于煤气/液化石油气/天然气管道、阀门安装。工业，公共和家庭管道系统（冷水，热水，暖气）。工业产品生产（泵，阀，管连接等）高强度，可靠防松，密封安全，高耐热。本司大量提供的各种粘度及强度的螺纹锁固剂，适用于任何用途，包括在各种严酷的环境条件下的应用。Loctite 55绳全面取代PFTE(生料带)和麻丝/浆料,具有更加安全,可靠的密封性能和更加方便的操作性,广泛地应用于各个领域的管道螺纹密封. Loctite55管道魔绳采用复合丝状结构,表面涂覆专利的非反应/百固化类惰性材料,成份包括:尼龙(聚酰胺),密封类添加剂,专利添加剂1,专利添加剂11 其中复合长丝作为密封剂的载体,涂覆材料用于密封,控制摩擦,防松,复合长丝还具有着自身修复功能(自膨胀性和可调整性)

适用于1/8"到4"的各种螺纹密封 适用于各种类型的螺纹结合(直型,锥型)

适用于工厂/现场制备的各种不同类型螺纹 适用于各种材质表面或不同材质结合表面 铸铁,镀锌/电解铜,钢/不锈钢,PVC/PE,高强度,可靠防松,密封安全,高弹性,可以弹性移动达到300%,高耐热,耐热可达130度,消防管道密封胶\液态生料带/厌氧胶 液态生料带,胶液为淡黄色粘液,在空气中不固化,保质期1年;

2、挤出接头外部的胶液不固化,清除简单,不会堵塞系统;

3、直接向管牙涂胶即可,劳动效率提高几倍; 4、100%反应,不收缩,从而达到锁紧密封作用;

5、密封压力高,固化后可耐69Mpa以下的压力,耐腐蚀,保护金属螺纹;

6、耐高低温(-55 ~+150),耐老化、耐大多数介质、耐油等等;

7、易拆卸,普通扳手拧紧即可,管钳拆卸; 8、重复使用,拆卸后的管接头清洗干净后重新涂胶,拧紧即可;用于各种规格管螺纹密封锁固,彻底解决使用传统密封材料效率低,渗漏严重的问题,品质卓越,广泛用于消防,煤气,空调,气管,油管,水管,液压管等工业和民用管道螺纹锁固密封,取代生料带,省工省时,缩短工期,防止泄漏.