

# 长沙市钢丝网围挡 钢丝网围栏厂家 网格样式

产品名称	长沙市钢丝网围挡 钢丝网围栏厂家 网格样式
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:隔离网 编织工艺:其他防护网 表面处理:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

截流钢丝网格|无锡钢丝网片|筛网护栏网

运动场隔离栅栏或球场围栏网，这些围网产品的网子所采用的材料为勾花网，也就是编织网，围网选用勾花网具有以下几个原因：

1、编织网具有弹性，抗冲击力强，球类运动场地中非常适合采用这种围网，当球打到围网表面后，会被围网自身的弹性弹回去，具有缓冲效果，如果是焊接网产品，球会被直接弹回去而没有缓冲过程，时间长了就会造成网片开焊。

2、尤其是围网产品，更是需要编织网作为主要材料，而焊接网则没法现场，如果尺寸不对就没法安装。

3、编织网网孔呈倒菱形孔，网孔均匀，美观大方，具有装饰效果。50cm高铁刺丝滚笼的组成：刺丝+刺绳+刺丝滚笼+钢丝+立柱刺丝滚笼(1)刺丝滚笼采用刀片刺绳绕圈后相邻两圈每隔120度用刺丝连接卡固定，张开后形成蛇腹网状，闭合后刀片刺绳卷径为50cm，张开后每交叉圈安装间距20cm，直径不小于45cm。

(2)刀片刺绳由冲切钢板采用机械轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，刀刃垂直间距15mm，刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm。刀片厚度0.5mm的Q195钢板网冲切制作。芯丝由HPB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工。

(3)刺丝滚笼由刺丝连接卡扣与固定在支架上的纵向拉筋相连接。纵向拉筋与支架的连接采用2.5mm的冷拔镀锌钢丝绕2圈后拧紧固定。支架设置在跨度3m防护栅栏的立柱和跨中位置，其中跨度进设置与立柱上部，支架与防护栅栏采用支架抱箍连接，对于已经安装金属网片的防护栅栏。刺丝滚笼直接采用2.5mm的冷拔镀锌钢丝或刺丝连接卡扣固定于金属网横片和金属丝上。