

施耐德LC1D25交流接触器110V现货供应

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 施耐德LC1D25交流接触器110V现货供应 |
| 公司名称 | 乐清市柳市瑞坤电器厂 |
| 价格 | 75.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:施耐德 型号:LC1D25 B7C 额定电流:25A |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇上池村 |
| 联系电话 | 0577-27776815 13057809251 |

产品详情

施耐德LC1D25交流接触器110V现货供应

品牌: Schneider施耐德

型号: LC1D25 B7C

触点形式: 三路主常开+一路辅助常开一路辅助常闭

额定电流:25A

线圈电压: AC380V,220V,110V,48V.36V.24V

施耐德LC1D25交流接触器110V现货供应

LC1D25 B7C说明：

主要用于交流50Hz或60Hz，交流电压至660V（690V），在AC-3使用类别下工作电压为380V时，额定工作电流至170A的电路中，可快速切断交流与直流主回路和频繁地接通与大电流控制电路的装置，经常运用控制电动机一类工厂设备、电热器、工作母机和电力机组等电力负载，供远距离接通和分断电路之用，并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路。

不仅能接通和切断电路，而且还具有低电压释放保护作用。

是自动控制系统中的重要元件之一。

结构特征：

主要由电磁系统（铁心，静铁心，电磁线圈）触头系统（常开触头和常闭触头）和灭弧装置组成。

1) 触头系统：采用双断点桥式触头结构，一般有三对常开主触头。

2) 电磁系统：包括动、静铁芯，吸引线圈和反作用弹簧。

3) 灭弧系统：大容量的接触器（20A以上）采用缝隙灭弧罩及灭弧栅片灭弧，小容量接触器采用双断口触头灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。

施耐德LC1D25交流接触器110V现货供应

接线原理图：

有三路主输入、三路主输出，一般附有NO(常开)、NC(常闭)辅助触头，L1、L2、L3为主回路接点，主输出和主输入是对应的，很容易辨别。如果要加自锁的话，则需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。

技术参数：

- 1、接触器线圈电压为交流24V、36V、48V、110V、220V、380V、直流12V、24V、48V、110V、220V；
- 2、动作特性：交流吸合电压：85-110%Us。释放电压：20-75%Us；直流吸合电压85-110%Us，释放电压：10-75%Us。

施耐德LC1D25交流接触器110V现货供应

可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。

施耐德LC1接触器系列其他型号供应，有需要的可以联系我们：

LC1-D06, LC1-D09, LC1-D12, LC1-D18, LC1-D25, LC1-D32, LC1-D38, LC1-D40, LC1-D50, LC1-D65, LC1-D80, LC1-D95, LC1-D115, LC1-D150, LC1-D170, LC1-D205, LC1-D245, LC1-D300, LC1-D410, LC1-D475, LC1-D620, LC1-D800, LC1-F115, LC1-F150, LC1-F185, LC1-F225, LC1-F265, LC1-F330, LC1-F400, LC1-F500, LC1-F630, LC1-F780, LC1-F800, LC1-F1000,, LC1-F1250, LC1-F1400, LC1-F1700, LC1-F2100, LC1-E06, LC1-E09, LC1-E12, LC1-E18, LC1-E25, LC1-E32, LC1-E38, LC1-E40, LC1-E50, LC1-E65, LC1-E80, LC1-E95

施耐德LC1D25交流接触器110V现货供应

工作及安装条件：

- 1、周围空气温度为：-5 ~+40 ，24小时内其平均值不超过+35 ；
- 2、海拔：不超过2000m；
- 3、大气条件：在+40 时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以比较高的相对湿度，最湿月的平均最低温度不超过+25 ，该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露；
- 4、污染等级：3级；

5、安装类别： 类；

6、安装条件：安装面与垂直面倾斜度不超过 $\pm 5^\circ$ ；

7、冲击振动：产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方；

8、安装方式：接触器除用螺钉安装外，还可用35mm，型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35mm或75mm卡轨安装。

注：直流操作40-95只能用75mm卡轨，115-170有专用卡轨安装。

|原装正品|质量三包|现货特价|厂家直销

以上是我司关于LC1D0610的所有介绍，如您有需要可通过电话及时与我司联系，欢迎您的来电！

乐清市柳市瑞坤电器厂

咨询热线；0577-27776815

手机热线；13057809251

(节假日无休)