

# 卸灰阀链接耐高温

产品名称	卸灰阀链接耐高温
公司名称	河北海晨环保设备制造有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市齐桥镇
联系电话	15132770992

## 产品详情

卸灰阀耐高温型它所输送物料的温度可达480 ° C两端轴承与叶轮有一定隔离，能防止超细粉料与轴承接触。耐高温型卸料器输送物料的温度可达500 ° C,采用链轮连接，减速机和卸料器壳体有一定的距离。耐高温型耐高温卸料器的工作原理及特点：（1）通过采用行星转动原理，输入输出在同一轴线上，而且有与电机直联一体的独特性，因而结构紧凑造型美观新颖、体积小、重量轻。（2）运转可靠平稳、噪音低、故障少、寿命长、齿合件采用球墨铸铁与轴承钢等。使用性能好、耐磨性高。（3）轴承、齿箱、远离阀体、避免高温灰尘的影响，前后端盖密封性能好，防止灰尘外泄，延长机件、润滑系统的使用寿命。（4）本机具有过载能力强，耐冲击惯性力矩小，适用于起动频繁和反正转。（5）用户如需特种规格，电机、链轮传动等卸料器，可与本厂联系，均可制做。

本公司专业生产耐高温型卸料器、耐高温卸料器同时不锈钢耐高温卸料器解决了被腐蚀的难题。常见故障

- 1、本机适用于连续工作制，允许正反向运转。
- 2、卸料器输出轴与输入轴与其它零件配件时，不允许直接、锤击、以防损坏。
- 3、星型卸料器在运输及安装过程中，应保持平稳、避免碰撞、以至造成壳体断裂变形等。
- 4、本机在出厂前减速机已注足润滑油00号润滑脂，卸灰阀已注足锂基润滑脂，投入使用后6-10个月内，传动及轴承部件应补充或更换油脂，若在环境温度高，潮湿或空气中灰尘过多时，应适当缩短换油时间。
- 5、在使用过程中，如设备出现沿轴向漏风、漏灰等现象，可坚固压料盖即可。
- 6、在运转过程中，避免因物料颗粒大，粘接力强引起的设备超载运转，或除尘器中遗留异物造成的设备卡壳或电机短路导致设备或损坏，建议用户及时检查并加装过载保护装置。

资料来源：<http://www.hchbgs.com/xxxhf/index.html> 24小时咨询电话：15132770992