

日本进口兽用B超2000v

产品名称	日本进口兽用B超2000v
公司名称	北京比威克生物技术有限责任公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌: Honda 型号: HS-2000v
公司地址	北京市海淀区罗庄宏嘉丽园1号楼105室
联系电话	86-010-82059892 18911907522

产品详情

应用：随着在社会的发展，超声波的诊断在动物上的应用越来越受到重视，通过超声波检查可以获得大量的信息，HS-2000V是一款全数字式超声仪，具有时尚、便携、功能全等特点。HS-2000V的功能有测孕、卵巢疾病检查，动物胚胎移植，人工繁育，背膘测定。图像可以直接传递到电脑上，可以对图像进行各项处理及打印。特点：*9英寸LCD高分辨率液晶显示屏。*便携、操作简单。
*可以存储60幅图片，具有电影回放功能，并且图片可转存到计算机。*两个探头接口。
*各种测量及计算软件。*多种多频率探头可选择。

参数：

扫描模式	线阵和凸阵全自动电子实时扫描。	96 频道 传 送 : 3 2 频 道 (最 大) 接 收 : 2
探头频道数		
同步探头频道数		

	操作模式	4 频道 B 模式 , B / B 模式 , B / M 模式 , B/ Z 模式 , M 模式 : 扫描
	范围	3.5 M H Z 5 M H Z or more
	聚焦方式	传送: 四个焦点平台, 接

	收 ： 动 态 聚 焦
规定的超声波频率	3. 5. 5. 0, 7. 5, 10 M H z
显示器	9 英 寸 ， 黑 白 显 示 器
灰度	25 6 水 平
图像显示	上 / 下 ， 左 / 右 ， 正 / 负
图像调节	B- 增 益 : 3 6 ~ 10 0d B (1 d

B
Step : A
djustable)
M
-
增益
: 3
6
~
10
0dB
B
(1
dB
B
Step : A
djustable)
B-
动态范围
: 3
5
~
95
dB
B
(1
dB
B
Step : A
dj

us
ta
bl
e)
M
-
动态
范围
:3
5
~
95
d
B
(1
d
B
St
ep
:
A
dj
us
ta
bl
e)
T
G
C
:
6
-
L
ev
el
Sli
de
C
on
tr
ol
伽
马
曲
线
:
8
档
帧
纠
正
:

		高/低/关 线纠正 : 高/低/关
	M 模式速度转换	1, 2, 4, 8sec./frame
	测量方法	距离测量: 4次, 面积和周长测量: 2次, 体积测量: 1次
	胎龄表/曲线显示	B, P, D, C

R, L, FL, C, CCD, HC, OFD, THT, GS, AAC, FTA, Free Table* 3

数据存储

60张

字符显示

日期、时间、医院名称(最多40个字符)、患

者信息 (I D: 32 字符 , 年龄) , 探头选择 , 焦点信息 , 扫描深度 , 增益值 。 标准视频信号 (P A L 或 N T S C) 外部视频

视频信号

外部 I/O

输入接口，外部视频输出接口，打印机输出接口，打印机远程输入接头，RS-232C接口

电源

100-240V AC ± 10%，50/60

0 Hz, 100 VA
298 mm (宽) x 380 mm (高) x 300 mm (长): 键盘关闭。
298 mm (宽) x 580 mm (高) x

规格

300 mm (长): 键盘打开。
重量: 大约 12 kg

重量