

市话电缆HPVS-2*0.5HPVS 2*2*0.5电话线

产品名称	市话电缆HPVS-2*0.5HPVS 2*2*0.5电话线
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

市话电缆HPVS-2*0.5HPVS 2*2*0.5电话线详细介绍ZR-YJV0.6/1电缆制造商是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售各种规格、型号的电线电缆。如果您想购买我厂ZR-YJV0.6/1电缆制造商请联系我厂销售部。通信电缆执行标准：YD/T322-1996通信电缆HYV铜芯实芯聚烯炔护套。特点:HYV型市内通信电缆采用全色谱绝缘，聚乙烯护套，HYV型市内通信电缆具有电气性能优越，施工方便的特点；市话电缆HPVS-2*0.5HPVS 2*2*0.5电话线产品用途:HYV型市话电缆可用于城镇，近郊及厂矿。主要电气性能:1. 导体直径：铜线直径为0.5mm；2. 绝缘材料：高密度聚乙烯；3. 绝缘单线：在导线上连续挤制绝缘材料，采用规定的10种标准色谱；4. 绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以较大限度减少串音；5. 绞合结构：绝缘单线绞合成对后采用同芯式绞合成缆芯，以便成缆；6. 缆芯包带：缆芯外包覆非吸湿性、非吸油性的绝缘带；7. 电缆护套：聚乙烯护套；8. 识别标记：电缆外表面打印识别标记。标记内容：电缆型号、规格、长度、生产厂家、生产日期；9. 其他结构：根据使用场合、用户要求，可提供各种特殊结构。市话电缆HPVS-2*0.5HPVS 2*2*0.5电话线主要电气性能：1. 电缆直径：2.0mm；2. 导体直径：0.5mm；3. 绝缘厚度：0.15mm；4. 绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于1000MΩ·km；5. 电缆远端串音防卫度：150kHz时***组合的功率平均值大于69dB。