

梯形橡胶止水带材质要求

产品名称	梯形橡胶止水带材质要求
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带技术要求

.1 原材料

橡胶止水带和钢边止水带应采用三元乙丙橡胶制作（含胶量不得低于35%），不得采用再生橡胶。塑料止水带不得采用再生塑料。

2 规格尺寸及偏差

2.2 中埋式止水带图示及规格

施工缝用中埋式止水带规格尺寸

项目 常见规格（mm）

宽度L 250，300，350，400

厚度B 6，8，10，12，15

足球场假草皮是一种由人造纤维和塑料制成的草皮，它的外观和感觉与天然草皮非常相似。这种草皮可以在任何天气条件下使用，具有耐磨损、耐腐蚀、易维护等优点。与天然草皮相比，足球场假草皮具有更长的使用寿命，一般可以使用长达10年以上，同时不会受到天气、季节等因素的影响，确保球场的正常使用。

足球场假草皮的zui大优势在于它的经济性。由于它的制造成本较低，因此价格比天然草皮要便宜很多。此外，由于足球场假草皮不需要像天然草皮那样进行定期维护和修剪，因此可以节省大量的维护费用。同时，由于它的使用寿命长，因此可以在长期使用中节省大量的成本。

足球场假草皮除了具有持久和经济的特点之外，还具有环保的优势。它不会受到天气、季节等因素的影响，因此可以减少对自然资源的浪费。此外，由于足球场假草皮是由人造纤维和塑料制成的，因此可以回收再利用，减少对环境的污染。

止水带的材料有橡胶止水带、塑料止水带、钢板止水带和钢边橡胶复合止水带5种型号。但是每种不同型号的止水带规格有多种。一般是根据设计要求来选择的。

止水带是变形缝的必用防水材料，作用是阻止地下水沿沉降缝渗入室内，当缝两侧建筑沉降不一致时止水带可以变形继续起到阻水的作用，一旦沉降缝渗水，又可依托止水带进行堵漏修补。

变形缝止水带安装施工要点：止水带安装位置要准确，固定牢固，止水带接头在水压小的平面处，一般采用热熔焊机止水带的接头，不得搭接。止水带两侧混凝土不得粗骨料集中，要与止水带牢固结合。平面止水带下混凝土需浇筑密实，排除多余气体，振捣棒不得碰到橡胶止水带。