

吸吮式自动清洗过滤器生产厂家

产品名称	吸吮式自动清洗过滤器生产厂家
公司名称	安徽固德环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:固德 型号:GD-ZQX 刷式电动自清洗过滤器:全自动自清洗过滤器
公司地址	安徽省蚌埠市万达广场公寓B栋24层21号(注册地址)
联系电话	15955253296

产品详情

吸吮式自动清洗过滤器生产厂家自清洗过滤器是一种电动吸吮式过滤器，通过一台电力马达驱动清洗机构，对于不同的使用场合可配备20微米-500微米的滤网，8"-24"的口径。过滤器有三种结构型式：立式、卧式、在线式。

安装方式：卧式安装

单台流量：200-400m³/h，

更大流量可由多个单机并联。

最小工作压力：0.25MPa

最大工作压力：1.0MPa、1.6MPa

最高工作温度：75

过滤精度：20-500微米。

控制方式：压差、时间及手动

清洗时间：35-60秒。清洗机构转速：14-20rpm

清洗方式：扫描吸吮式清洗。

清洗压损：0.01-0.08MPa

控制电压：交流220V

工作电压：三相，380V，50HZ

液晶显示界面，人性化设计操作简便

吸吮式自动清洗过滤器生产厂家过滤过程

水从过滤器进口进入并从外向里穿过粗滤网，然后从细滤网的里面向外流出，此过程杂质被细滤网拦截下来并形成一定的水头损失，粗滤网是被设计用来保护清洗机构的，避免受到大颗粒杂质的损害，它不起过滤作用。

吸吮式自动清洗过滤器生产厂家自清洗过程

当滤网内外的压差达到预设值或定时清洗开关达到设定时间时系统开始自清洗过程。

整个清洗过程由一个吸吮扫描器来完成，它进行一个螺旋式的扫描运动将滤网内表面的杂质吸下并通过一个排污阀排出，扫描器由一台双向转动的电力马达通过一个丝杆来驱动。

排污阀的开启由一个两位三通电磁阀来控制，整个排污过程大约持续35秒钟，此过程系统不断流。