

报警器防盗报警器高压电网电子围栏系统

产品名称	报警器防盗报警器高压电网电子围栏系统
公司名称	上海欧脉电子科技有限公司
价格	88.00/米
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区黄兴路1725号怡富商务广场2406室
联系电话	021-61810725 15601606688

产品详情

类型	家庭防盗系统	品牌	罗特兰
型号	ESB275	用途	周界防范

电子安全围栏是周界报警系统的一种，安防系统的第一道防线。是又美观又安全的“通电金属栅栏”；

电子安全围栏周界报警系统由脉冲主机（能量控制器）、电子围栏及报警信号的传输和显示三部分组成；

具有威慑、阻挡、报警三重功能；

可以与其他报警系统联动，做到“万无一失”

电子安全围栏广泛适用于住宅小区、别墅、变电站、仓库、工厂、军事设施、机场、看守所等。

依据的标准

1. 欧洲标准en61011-2 en55014
2. gb12663—2001《防盗报警控制器通用技术条件》
3. 英国标准bsi pas47：2003
4. 国际标准iec1011
5. 国家质量技术监督局、公安部第12号令《安全技术防范产品管理办法》
6. gb50348-2004《安全防范工程技术规范》

技术参数:

系统主机——esb275 (双)

- 1、防区数量：2
- 2、存储能量：2.0j
- 3、输出电压：约8000v
- 4、脉冲间隔：1.28s
- 5、脉冲持续时间：3.12ms
- 6、电源：12v dc 最大耗电量400ma
- 7、12v直流电压，7a/h电池可提供约6小时的备用电源
- 8、led运行/报警指示:脉冲指示、低于5kv报警指示、低于3kv报警指示、电压不足指示
- 9、报警输出：双高压回路no、nc输出,低压回路no、nc输出，dc12v输出；断电no、nc输出
- 10、环境温度：-10 ~ +55
- 11、机箱标准：ip44
- 12、外形尺寸：脉冲主机高276mm × 宽210mm × 厚122mm；双防区模组：高240mm × 宽320mm × 厚112mm
- 13、重量：脉冲主机3.5kg；双防区模组1.9kg

电子围栏 脉冲电子围栏 电子脉冲围栏 esb275脉冲主机 bip200脉冲主机 脉冲围栏 高压电子围栏
高压脉冲电子围栏 高压电子脉冲围栏 电子围栏系统 英国esb275
脉冲电子围栏系统上海欧脉电子科技有限公司

智能型周界安防电子围栏系统 一、电子围栏系统特点：

高压脉冲电子围栏采用国际上最新的周界安防,周界报警概念，以“阻挡为主、报警为辅”。即把入侵者阻挡在周界外，把犯罪制止在发生之前，让入侵者知难而退。当入侵者强行入侵时，报警系统会发出警报，通知保安人员并联动电视监控系统。这和传统的报警、监测为主是完全不同的，因为传统的报警和监测只能在事件发生时或发生后提供信息和记录，而不能有效地防止外人的侵入。

二、周界电子围栏系统主要功能：

- 1、具有完整、明确分界的高压脉冲电子围栏，具有强大的阻挡作用和威慑作用。

2、具有误报率极低的智能报警功能。

3、备有报警接口，能与其它的安防系统联动，提高系统的安全防范等级。

三、电子脉冲围栏系统的组成 电子围栏系统主要由探测器、电子围栏二大部分组成。通常，电子围栏在室外，沿着原有围墙（例如砖墙、水泥墙或铁栅栏）安装。

四、脉冲电子围栏系统的适用范围：

1、军事基地；2、机场；3、监狱、看守所；4、工厂；5、高级住宅小区6、养殖场；7、畜牧场

8、矿区；。五、电子围栏系统的优越性：1、威慑感 高压脉冲电子围栏这是新概念的周边报警系统，即“有形”报警系统。实实在在给入侵者一种威慑感觉和阻挡作用，使之在作案前便增加一种心理负担。

不敢轻举妄动，达到防范为主，减少作案次数，提高系统的可靠性。

2、esb275脉冲主机误报率低和适应性强 由于电子围栏系统采用了全新的报警检测和控制体制，确保了极低的误报率。因为它不象其它周边设备受环境（如树木、小动物、震动等）和气候（如雨、雾、风、雪等）的影响。它不受地形高低和边界曲折形状的限制，不象红外线、微波墙等系统那样，局限于视距和直线及平坦区域的周界环境中使用。

-----电子脉冲围栏系统 周界电子围栏系统 感应电子围栏 电子安全围栏 安全围栏 电子围墙
周界围栏 电围栏 周界安防产品