

哨岗脉冲电子围栏，哨岗电子围栏

产品名称	哨岗脉冲电子围栏，哨岗电子围栏
公司名称	上海欧脉电子科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	类型:防盗报警系统 品牌:罗特兰 型号:ESB275，BIP200
公司地址	上海市杨浦区黄兴路1725号怡富商务广场2406室
联系电话	021-61810725 15601606688

产品详情

类型	防盗报警系统	品牌	罗特兰
型号	esb275，bip200	用途	防盗报警，周界安防，安防工程

军事基地做为国家的武装力量，是高度机密的机构，保密级别较高，它的安全防范工作极为重要，同时，军事基地内存储着各种战略武器、军用物资、以及国家发生重大自然灾害时需要的救援物资等，是保障国家安全的中流砥柱，不容有失。大多数军事基地地处偏僻，地域分布广，传统的周界防范措施无法从根本上解决无盲区，无死角，无漏洞的限制。而军用的交流电网更容易致人死亡，误伤事件时有发生，影响军地关系。因此，集阻挡、威慑、报警功能于一身具有可靠的安全性的电子围栏系统在军事基地具有非常强的适应性，应用极多。传统报警产品的局限性：

传统的防盗产品已经被偷盗者熟悉，无法对偷盗者产生心理威慑；

需要大量的人员巡检，领导者往往只能获取一些表象数据，无法对安全防范工作做出正确的判断；

误报率高，时间长了会给人“狼来了的感觉”；

防盗的局限性，无法清除防盗的盲区，死角，形成漏洞；以报警为主，没有形成有效的阻挡拦截作用；

罗特兰电子围栏在工厂周界安防上的优势：

一、“阻挡为主”：安装在现有围墙或是铁栅栏上，形成有形的阻挡屏障，切实的将偷盗者挡在门外；

二、误报率极低，可以在风雪雨雾等恶劣的天气条件下正常工作，不受外界干扰；

三、与传统高压电网完全不同，对人体安全可靠；

四、不受地形限制，能够适应各种不规则环境，任意布署；

五、使用性价比高，罗特兰电子围栏可以使用15-20年，一经使用，长期受用；

六、维护简单，无论是主机设备还是前端的电子围栏，安装、使用非常方便，基本不需要维护；

七、有dc12v直流报警输出，可直连声光报警器。

八、可根据客户要求使用不同的报警方式，与其他安防系统联动，提系统的安全防范等级。

系统依据的标准：1、gb12663—2001《防盗报警控制器通用技术条件》

2、国家质量技术监督局、公安部第12号令《安全技术防范产品管理办法》

3、gb50348-2004《安全防范工程技术规范》4、欧洲标准en61011-2 en55014 5、英国标准bsi pas47：2003

6、国际标准iec1011 7、上海市公安局技防办2007（005）号文件

智能型周界安防电子围栏系统 一、电子围栏系统特点：

高压脉冲电子围栏采用国际上最新的周界安防,周界报警概念,以“阻挡为主、报警为辅”。即把入侵者阻挡在周界外,把犯罪制止在发生之前,让入侵者知难而退。当入侵者强行入侵时,报警系统会发出警报,通知保安人员并联动电视监控系统。这和传统的报警、监测为主是完全不同的,因为传统的报警和监测只能在事件发生时或发生后提供信息和记录,而不能有效地防止外人的侵入。

二、周界电子围栏系统主要功能：

- 1、具有完整、明确分界的高压脉冲电子围栏,具有强大的阻挡作用和威慑作用。
- 2、具有误报率极低的智能报警功能。
- 3、备有报警接口,能与其它的安防系统联动,提高系统的安全防范等级。

三、电子脉冲围栏系统的组成 电子围栏系统主要由探测器、电子围栏二大部分组成。通常,电子围栏在室外,沿着原有围墙(例如砖墙、水泥墙或铁栅栏)安装。

四、脉冲电子围栏系统的适用范围：

- 1、军事基地；
 - 2、机场；
 - 3、监狱、看守所；
 - 4、工厂；
 - 5、高级住宅小区
 - 6、养殖场；
 - 7、畜牧场
 - 8、矿区；
- 五、电子围栏系统的优越性：1、威慑感 高压脉冲电子围栏这是新概念的周边报警系统,即“有形”报警系统。实实在在给入侵者一种威慑感觉和阻挡作用,使之在作案前便增加一种心理负担。不敢轻举妄动,达到防范为主,减少作案次数,提高系统的可靠性。

2、esb275脉冲主机误报率低和适应性强 由于电子围栏系统采用了全新的报警检测和控制体制,确保了极低的误报率。因为它不象其它周边设备受环境(如树木、小动物、震动等)和气候(如雨、雾、风、雪等)的影响。它不受地形高低和边界曲折形状的限制,不象红外线、微波墙等系统那样,局限于视距和直线及平坦区域的周界环境中使用。

-----电子脉冲围栏系统 周界电子围栏系统 感应电子围栏 电子安全围栏 安全围栏 电子围墙
周界围栏 电围栏 周界安防产品

bip200系统主机

- 1、防区数量：1
- 2、存储能量：小于5j
- 3、输出电压：约8000v
- 4、脉冲间隔：大于1秒
- 5、脉冲持续时间：0.1秒
- 6、电源：12v dc 最大耗电量140ma
- 7、12v直流电压,7a/h电池可提供约8小时的备用电源
- 8、led运行/报警指示

9、报警输出：no、nc干触点,dc12v(hvlv常开常闭输出，电源丢失报警)

10、环境温度：-10 ~ +55

11、机箱标准：ip44

12、外型尺寸：340*240*150

13、重量：3.5kg