

超微小椭圆齿轮流量计 点胶机流量计

产品名称	超微小椭圆齿轮流量计 点胶机流量计
公司名称	上海瓷熙仪器仪表有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	品牌:GN 型号:M2 材质:不锈钢
公司地址	中国 上海市 上海市松江区九亭镇九新公路76号 嘉和阳光大厦613室
联系电话	86 21 57632436 18930933372

产品详情

上海瓷熙仪器仪表有限公司为您提供微小流量计价格

的相关信息，咨询可致电销售工程师陈小姐：18930933372。上海瓷熙仪器仪表是专业生产流量计的厂家。公司的超微小椭圆

齿轮流量计和V4、V8油耗流量计是我们的专利产品。所以对于微小流量计价格我们比较了解。

微小流量计原理

微小流量计是微小流量的椭圆齿轮流量计。是容积式流量计的一种，又称定排量流量计，简称PD流量计（positive displacement meter），在流量仪表中是精度最高的一类。微小流量计原理是利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分，根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。

微小流量计如何安装

1.微小流量计安装前应彻底清洗管道，并在流量计前安装过滤器，以防止杂物进入流量计。安装过程

中，请务必避免污物杂质进入流量进口端。被测液体含有气体时，应安装空气分离器。

2.应注意必须把流量计的椭圆齿轮轴安成水平位置，即盖子与水平面垂直。对于超微小流量的计量，最佳安装是下进上出。调节流量和启动，关闭的阀门应分别安装在流量计的进出口端。

3.流量计壳体上箭头指向应与被安装管道的液体流动方向一致。

4.连续流程的管道，安装流量计的水平管道应装有旁路阀，以便定时清洗、检修。在垂直管道上流量计，应装在旁路管道中以防止杂物落入仪表内。