

野外作业用发电电焊机

产品名称	野外作业用发电电焊机
公司名称	上海市闪威实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄169号
联系电话	13585557197

产品详情

- * 美国SHWIL闪威发电电焊机优选进口发动机启动机，实现电启动。
- * 齿轮采用高级工业钢材大大延长使用寿命和降低故障率。
- * 电磁开关及齿轮反复启动次数40万次。
- * 启动机外壳采用强力工业级灌注式铸铁，增加了其散热能力可延长启动耐受性。
- * 根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能。

【产品性能】：长时间焊接：2.5MM焊条3.2MM焊条4.0MM焊条，短时间焊接5.0MM焊条5-6小时左右，美国SHWIL闪威SW250AQY发电电焊机发出额定功率输出：（50ZH）5KW，后备功率输出：（50HZ）5.5KW，调节电流范围50A-250A。本本款机器为电启动移动式氩弧焊发电电焊一体机。

售 后 ：三年保修，终生维修与提供配件技术和服务

业务 经理 ：康军

24小时热线 ：13585557197【同微信号】

设备 网址 ：【www.swfadianji.com】 【www.jidianshebei0428.com】

250A汽油发电电焊机新版技术参数

设备品名：250A汽油发电电焊机

机组型号：SW250AQY

动力主要参数

动 力：四冲程

机器冷却：风冷

缸 数：单缸

动力配置：SW190F

油 箱：25L

连续工作：12小时（H）

发电机主要参数

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

输出电压：220V/230V/380/400

功率因数：1（cos）

相 数：单相/三相

启动方式：手启动/电启动

工作电流：22A/14A

频 率：50HZ

机油容积：1.1L

电压波动：自动调节AVR

主 燃 料：无铅汽油（93号、95号、97号）

油 耗：350g/kw.h

发电机组主要参数

机器尺寸：长*宽*高（mm）720*515*545

整机重量：70kg/千克

电焊机主要资料

电流调节：50-250A(密控微调)

空载电压：65V

工作电压：23-30V

负载率：100%

焊条：2.5-5.0

燃料警示系统：有

动力开关：有

电压显示：有

电流显示：有

过载保护器：有

机油保护器：有

整机机组组成部分：

汽油机

发电机

电焊机

氩弧焊

油箱

整机设备随机附件：

配置自带移动轮一套、固定支脚两个、手推把一套、电启动钥匙两把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头两个。