

厂家直销10T锅炉除尘器|河北科宇环保

产品名称	厂家直销10T锅炉除尘器 河北科宇环保
公司名称	河北科宇环保设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:科宇 型号:ZC 除尘效率:99.9
公司地址	河北省沧州市泊头市郝村镇东流堡村
联系电话	0317-8384899 15511738319

产品详情

[10T锅炉除尘器](#)

采用不锈钢304材料解决了耐腐蚀，耐高温，耐磨损等问题，比较成功地解决了湿式脱硫除尘器设备存在的一些实际使用问题。

10T锅炉除尘器详细内容

10T锅炉除尘器采用国内先进的复合材料玻璃钢树脂，耐腐蚀，耐磨程度高，使用寿命长，多功能一体化，占地面积小，安装简便，不增加任何动力，阻力小，耗水少，喷淋系统。采用不锈钢304材料解决了耐腐蚀，耐高温，耐磨损等问题，比较成功地解决了湿式脱硫除尘器设备存在的一些实际使用问题。河北科宇环保设备有限公司生产的锅炉除尘器是我国目前燃煤、燃油锅炉、水煤浆锅炉、窑炉、冶金、化工行业的酸雾净化、火电厂、水泥厂等可选用、最理想的环保产品。燃料以稻壳，锯末，木材，煤炭等锅炉的脱硫除尘和粉尘除尘。以及各种窑炉的除尘脱硫。10吨锅炉除尘器脱硫除尘设备解决了耐高温，耐腐蚀，漂水，黑烟，脱硫等问题。

10T锅炉除尘器的阻力控制

10T[锅炉除尘器](#)除尘器的阻力分为两部分。本设备的设计阻力为1200Pa。

一部分是设备的固有阻力（即原始阻力），这是由设备的各个烟气流通过途造成的。

除尘器进出风方式、进风管道各部位的烟气流速选择是否妥当；除尘器各仓室进风的均匀度；导流系统设计是否合理；进风口距离滤袋底部的水平高度导致的含尘气体稳流空间是否足够；滤袋直径和除尘滤袋间距决定的滤袋间烟气抬升速度的合理性；出口管道风速的合理选定等都将影响除尘器的固有阻力值。

。

从以往我公司设计生产的除尘器看来，设备的原始阻力都在350Pa左右。

第二部分是设备的运行阻力。设备的运行阻力是由除尘器在运行过程中滤袋表面形成的挂灰层的厚度导致的一个循环值。一般我们对这个值的上限设定在1000~1200Pa，在设备达到这个阻力值时，系统启动清灰，将设备阻力恢复到原始阻力，进入下一个循环。这个循环时间的长短，取决于烟气含尘浓度、滤料的品种规格等。

从我公司设计生产的已经投运的锅炉布袋除尘器的运行记录显示，该循环时间均在60~120min之间。

河北科宇环保设备有限公司为您提供工业布袋除尘器及除尘器配件，想了解产品价格、产品信息等，欢迎来电详询：李经理13231712168或登录<http://www.kyhbsb.com/>