

## 304不锈钢刀闸阀PZ73W /X-10P 16P浆闸阀、闸板阀

产品名称	304不锈钢刀闸阀PZ73W /X-10P 16P浆闸阀、闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10P 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

304不锈钢刀闸阀PZ73W /X-10P 16P浆闸阀、闸板阀采用对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，型号分为：PZ673X、PZ673H、PZ673F、PZ673Y,公称压力PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C/16C）、不锈钢（PZ673F-10P/16P PZ673Y-10P/16P），具有排渣功能的的闸阀。PZ673H气动刀型闸阀采用全圆形的通道设计，在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可在阀体四周设置多个冲洗口。刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。

304不锈钢刀闸阀PZ73W /X-10P 16P浆闸阀、闸板阀技术参数：

公称压力（MPa）  
1.01.6

壳体试验（MPa）  
1.52.4

密封试验（MPa）  
1.11.76

工作温度  
100 -425 100 -425 丝

304不锈钢刀闸阀PZ73W /X-10P 16P浆闸阀、闸板阀零部件材料：

阀体、上盖  
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸板  
碳钢、不锈钢

阀杆  
不锈钢

橡胶、四

304不锈钢刀闸阀PZ73W /X-10P 16P浆闸阀、闸板阀外形及连接尺寸：

压力MPa	口径DN (mm)	L	D2	D1	H	n-M	压力MPa	口径DN (mm)	L	D2	D1
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.0	50	50	100	110
	65	46	110	130	363	4-M12		65	50	120	130
	80	46	125	150	395	4-M16		80	50	135	150
	100	52	145	170	465	4-M16		100	50	155	170
	125	56	175	200	530	8-M16		125	50	185	200
	150	56	200	225	630	8-M16		150	60	210	225
	200	60	255	280	750	8-M16		200	60	265	280
	250	68	310	335	900	12-M16		250	70	320	335
	300	78	362	395	1120	12-M20		300	80	368	395
	350	78	412	445	1260	12-M20		350	90	428	445
	400	102	462	495	1450	16-M20		400	100	482	495
	450	114	518	550	1600	16-M20		450	120	532	550
500	127	568	600	1800	16-M20	500	130	585	600		

304不锈钢刀闸阀PZ73W /X-10P 16P浆闸阀、闸板阀安装及使用说明1.

刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.

各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.

检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.

用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.

用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6. 驱动装置的接线须按线路图进行；7.

刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。8.

手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。9、阀门尽量垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。10、带有旁通阀的在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

11、带传动机构的，请按产品使用说明书的规定安装。12、如果阀门经常开关使用，

每月至少润滑一次