

湖南环氧地坪漆品牌 湖南环氧地坪漆代理

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 湖南环氧地坪漆品牌 湖南环氧地坪漆代理 |
| 公司名称 | 湖南优耐化工科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:优耐 |
| 公司地址 | 湖南省长沙市雨花区湘府东路二段99号汇财国际23A |
| 联系电话 | 0731-83008888 13250111160 |

产品详情

[湖南环氧地坪漆](#)产品简介

优耐环氧地坪面漆主要成分为环氧树脂和固化剂。具有环保理念干燥速度比较快，耐光性好，都以本产品为地坪漆主流 [湖南环氧地坪漆](#)使用范围

广泛用于工厂车间地坪的防尘防污、仓库、停车场和运动场所用表面涂装。 [湖南环氧地坪漆](#)产品特点

1. 无缝平滑，易洁防灰尘，防潮耐磨
2. 施工快捷，维护方便，造价低廉
3. 附着力强，柔韧性佳，耐冲击好
4. 厚度1mm以下

[湖南环氧地坪漆](#)技术参数

| | |
|-------|--|
| 主要成分 | 甲基丙酸树脂、碳酸钙、颜填料、各类及助剂 |
| 理论涂布率 | 约10m ² /kg(忽略损耗、平面，一遍，以干膜厚度30±3 μm计)，产品实际涂布率会因不同因素影响有差异，如涂布方法、施工工具、稀释比例、颜色、使用条件及被涂面的平整性等。 |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 表干时间 | H表干 4 实干 24小时 |
| 硬度 | 硬度 2H 附着力, 级 1 |
| 耐冲性 | Kg.cm50 耐热度 100c无变化 |
| 耐磨性 | 750g/500转 失重g 0.03 |
| 耐水性 | 48H无变化 耐H2SO30%,7天无变化,耐Noah40%,7天无变化 |
| 稀释比例(重量比) | 10% 10% 5% |
| 稀释方式 | 用天那水稀释稀释 |
| 工具清洗 | 施工后立即用清水清洗 |
| 施工条件 | 施工时要求墙体温度在5-40 之间, 含水率 6%, 空气湿度 85% |

???????涂装体系 底漆1遍：优耐环氧封闭底漆 中涂2遍：乱环氧批涂 面漆1遍：优耐环氧地坪面漆

???????注意事项 基层应平整，牢固，干燥且经过清洁处理涂料

不慎溅入眼镜或皮肤，请及时用清水冲洗如仍感不适请送医院就医

油漆罐必须盖紧正立并置于小孩触不着的地方 本品为油性涂料，应避免有机溶剂物污染 ????????

贮存方式 存放于阴凉、干爽和不受日光直射的地方，温度与5 -35 以内。

湖南环氧地坪漆,湖南环氧地坪漆价格,湖南环氧地坪漆品牌咨询请找地坪漆厂家湖南优耐化工,我公司提供一站式地坪漆涂装系统解决方案,详情请致电!谢谢