

高温灰渣阀PZ73W-10NR DN150、手动2520不锈钢插板阀、干灰阀

产品名称	高温灰渣阀PZ73W-10NR DN150、手动2520不锈钢插板阀、干灰阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10NR 性能:耐高温 材质:310S不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、Y-10NR高温灰渣阀PZ73W-10NR DN150、手动2520不锈钢插板阀、干灰阀系采用2520（310S）耐高温材料，由电动执行器和高温刀闸阀组合而成。适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输送灰渣的系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输送灰、渣的系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

高温灰渣阀PZ73W-10NR DN150、手动2520不锈钢插板阀、干灰阀主要性能规范

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水、渣水混和

高温灰渣阀PZ73W-10NR DN150、手动2520不锈钢插板阀、干灰阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

高温灰渣阀PZ73W-10NR DN150、手动2520不锈钢插板阀、干灰阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600